

Certificate nº / Nº certificado: C18.026G	CERTIFICATE CERTIFICADO	
Page 1 of 1		

Certificate date/ <i>Fecha del certificado:</i>	06/04/2018
Issued to/ <i>Emitido a:</i>	GUIL Accesorios Música, S.L. P.I. La Creu, C/Ismael Tomás Alacreu 28 46250 L'Alcúdia - Valencia (Spain-España)

The Inspector that signs this certificate has done the report 8340.18G for the revision of the manufacturer documentation and product design assessment, based on:

El Inspector que firma el presente certificado ha realizado el informe 8340.18G de revisión de la documentación de fabricante y la evaluación del diseño del producto, basado en:

- Directive 2001/95/CE of the European parliament and of the council of 3 December 2001 on general product safety / *Directiva 2001/95/CE del parlamento europeo sobre Seguridad del producto*
- DIN 15921:2015-09 Entertainment technology - Aluminium platforms and frames - Safety requirements and testing / *DIN 15921:2015-09 Tecnología del espectáculo – Tarimas y marcos de aluminio – Requisitos técnicos de seguridad y ensayos*
- DGUV Regulation 1 – General Regulations, DGUV Regulation 17 and DGUV Rule 115-002 Staging and Production Facilities for entertainment Industry / *DGUV Reglamento 1 – Reglamentos generales, DGUV Reglamento 17 y DGUV Norma 115-002 Instalaciones de puesta en escena y producción para la industria del entretenimiento*

NAME/Nombre:		Stage Platform / <i>Tarima para escenarios</i>
BRAND/Marca:		GUIL
REFERENCE / MODEL / <i>Referencia/Modelo:</i>		TM440
Description/ <i>Descripción:</i>	General specifications / <i>Características generales:</i> - Maximum load capacity: 1200 Kg / m2 (uniformly distributed) <i>Capacidad de carga máxima: 1200 Kg/m2 (uniformemente distribuida)</i> - Safety Ratio: 1.95 (2x1 m platform tested with a load of 4680 kg) <i>Factor de seguridad: 1.95 (testado en un módulo de 2x1 m con una carga de 4680 kg)</i> - Panel / <i>Tablero:</i> ·Thickness / <i>Espesor:</i> 21 mm ·Birch (phenolic plywood) / <i>Madera de abedul (contrachapado fenólico)</i> ·Triple securing system to the frame / <i>Triple sistema de sujeción al marco</i> - Frame / <i>Marco:</i> - Aluminium / <i>Aluminio:</i> EN AW 6063 80-T6 - Height / <i>Altura:</i> 94 mm 4 internal reinforcing nerves / <i>4 nervios internos de refuerzo</i> - Corner Sockets / <i>Escuadras:</i> ·Secured by 4 x M8 bolts. Provided with ergonomic metallic knob <i>Sujeción mediante 4 tornillos de M8. Provistas de pomo metálico ergonómico</i> - Legs / <i>Patas:</i> - External aluminium profile / <i>Perfil exterior de Aluminio:</i> EN AW 6063 80-T6; with 4 internal 4 mm nerves / <i>con 4 nervios internos de 4 mm</i> - Internal aluminium profile / <i>Perfil interior de Aluminio:</i> EN AW 6060-T6; with 9 internal 2 mm nerves / <i>con 9 nervios internos de 2 mm</i> - Double locking system. Provided with ergonomic metallic knob / <i>Doble sistema de bloqueo. Provistas de pomo metálico ergonómico</i>	
		
Each product has to be supplied with an Declaration of Conformity. To comply with DGUV 115-002, for some event or production, an inspection done by an expert could be required before start up. <i>Todos los productos se suministrarán con su Declaración de Conformidad. En algunos eventos para cumplir la DGUV 115-002 podría ser requerida una inspección realizada por un experto antes de la puesta en marcha.</i>		



Based on reviewed documents, the inspector certifies that the product COMPLIES with all minimal design dispositions of the regulations applied.

En base a los documentos revisados, se certifica que el producto CUMPLE con las disposiciones mínimas de diseño de la legislación aplicada.


DEKRA INDUSTRIAL S.A.U.
P.I. Bergondo, Parcela R9
15165 Bergondo (A CORUÑA)
Tel.: 981 97 02 52
Fax: 981 97 02 53

In Bergondo at July 19, 2018
Maite Fernández Varela
Wires and Materials Engineer
Expert in Industrial Safety

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CERTIFICATE OF CONFORMITY

El Departamento de Investigación y Desarrollo de:
The Research and Development Department of:

GUIL Accesorios Música S.L.

Certifica que el modelo:
Certifies the model:

TM440 - Tarima modular de altura fija y/o regulable - está fabricado con perfiles extruidos de aluminio (aleación EN-AW 6063 80-T6) y panel fenólico WBP de 21 mm de espesor.

TM440 - *Modular platform with fixed and/or adjustable height - is manufactured by the extruding of aluminium parts (alloy EN-AW 6063 80-T6), with 21 mm thick panel made of WBP phenolic plywood.*

Referencia / Reference:

TM440

Carga Máx. / Max. Weight:

(uniformemente distribuida / uniformly distributed)

1200 kg/m²

Coefficiente de seguridad / Safety factor:

1.95

Este producto cumple las exigencias de seguridad según las siguientes Normas y Reglamentos:

This product complies with the safety requirements according to the following Standards and Regulations:

• **DIN 15921** • **DGV Regulation 17** • **DGV Rule 115-002** • **Directive 2001/95/CE**

• **DIN EN 1991-1 – EUROCODE 1**

• **DIN EN 1993-1 – EUROCODE 3**

• **DIN EN 1995-1 – EUROCODE 5**

• **DIN EN 1999-1 – EUROCODE 9**

1. Perfiles de aluminio según/*Aluminium profiles according to:* **EN 573-3 / EN 755-2**
2. Tablero de contrachapado fenólico según/*Phenolic plywood panel according to:* **EN 13986**
3. Uso clase 3 (uso en exteriores) según/*Use class 3 (external use) according to:* **EN 636-3**
4. Reacción frente al fuego clasificación "B-s1" según/*Fire classification "B-s1" according to:* **DIN EN 13501-1**
5. Resina fenólica resistente a la intemperie, encolado clase 3 según/*Weather resistant phenolic resin class 3 according to:* **EN 314-2**
6. Antideslizante clase R-13 según/*Class R-13 non-slip finish according to:* **DIN 5113**

Las tarimas modulares de aluminio **TM440** están sometidas a los controles de seguridad y pruebas de resistencia realizadas en la fábrica de producción.

TM440 *modular aluminium platforms are submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory.*


El presente certificado es válido salvo suspensión o retirada notificada con tiempo.

This Certificate is valid unless it is cancelled or withdrawn on written notification

La persona facultada para elaborar el Expediente Técnico es: Salvador Gasco García, realizado en P.I. La Creu C/Ismael Tomás Alacreu, 28 – 46250 – L'Alcúdia, Valencia (SPAIN).

The qualified person to create this technical report is: Salvador Gasco García, carried out at the following address P.I. La Creu C/Ismael Tomás Alacreu, 28 – 46250 – L'Alcúdia, Valencia (SPAIN).

Ingeniero-Jefe
Chief Engineer



Fecha de emisión
Issued on

2019-11-28

Dipl.-Ing. S. Gasco