

ALTA POTENCIA / ALTAVOCES / PASIVOS

FORCE-X8

ALTAVOZ PASIVO DE ALTA POTENCIA



- ✓ Gran desempeño y fidelidad
- ✓ Gran respuesta en frecuencia.
- ✓ Caja compacta y peso reducido
- ✓ Asas de transporte y orificio tubo de 35 mm

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Instalaciones deportivas



Hostelería



Hoteles



Todos los sectores



+ Info:

<https://fonestar.com/FORCE-X8>

DESCRIPCIÓN:

Altavoz pasivo FORCE-X8: potencia y precisión sonora para tus proyectos

El FORCE-X8 es un altavoz pasivo de alta potencia, diseñado para satisfacer las exigencias de instalaciones profesionales y proyectos de ingeniería de sonido. Su estructura resistente y ligera facilita el transporte e instalación, mientras que su calidad de audio garantiza un rendimiento óptimo en cualquier aplicación.

Rendimiento excepcional en un diseño compacto

Potencia y precisión: ofrece 600 W pico con una respuesta de frecuencia de 55-20.000 Hz, ideal para música y voz.

Componentes de alta calidad: woofer de 8" y motor de compresión con bobinas de gran tamaño para un sonido claro y potente.

Diseño versátil: ángulo de cobertura de 90° H x 60° V para una distribución uniforme del sonido.

Robustez y ligereza: caja de plástico resistente con asas y soporte para tubos de 35 mm.

¿Por qué elegir el FORCE-X8?

Rendimiento garantizado: sensibilidad de 94 dB y presión acústica de hasta 117 dB para un sonido potente y detallado.

Instalación sencilla: dos puntos de suspensión M8 y conectores de 4 contactos para una integración rápida.

Compacto y ligero: medidas de 290 x 440 x 260 mm y peso de solo 9 kg, perfecto para instalaciones móviles o permanentes.

Este altavoz es la herramienta definitiva para garantizar un audio de alta calidad en aplicaciones profesionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Altavoz pasivo de alta potencia. Caja de plástico resistente y ligera. Asas de transporte. Orificio en la base para tubo de 35 mm.
POTENCIA	600 W Pico 200 W RMS 2 vías (graves: 180 W + agudos: 20 W)
ALTAVOCES	1 woofer 8": bobina 50 mm, imán de ferrita 130 x 20 mm 1 motor de compresión: boca 1", bobina 25 mm, imán de ferrita 80 x 12 mm
RESPUESTA	55-20.000 Hz
IMPEDANCIA	8 Ohm



+ Info:

<https://fonestar.com/FORCE-X8>

SENSIBILIDAD	94 dB a 1 W/1 m
PRESIÓN ACÚSTICA	117 dB a máx. W/1 m
ÁNGULO DE COBERTURA	90° H x 60° V
CONECTORES	2 conectores de altavoz 4 contactos (1+, 1-)
RED DE CRUCE	Pasiva, 2 vías Frecuencia de cruce 2.500 Hz, -12 dB/octava
COLOR	Negro
MEDIDAS	290 x 440 x 260 mm fondo
PESO	9 kg



+ Info:

<https://fonestar.com/FORCE-X8>