

# COPPIA DI PROIETTORI DI LINEA DESIGN INCONTENITORI DI ALLUMINIO PARTI



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: ETS-120SL/WS

## COPPIA DI MINI ALTOPARLANTI A COLONNA

Questi altoparlanti particolarmente snelli

sono la soluzione ideale quando si tratta di combinare la discrezione visiva della tecnica di sonorizzazione con un'alta qualità sonora. Soltanto lo sviluppo di nuovi sistemi di altoparlanti, una combinazione fra membrane piatte e driver magnetostatici, rendeva tecnicamente possibili questi proiettori di linea slim-line. Per una riproduzione completa del suono è consigliabile l'impiego di un subwoofer.

Coppia di proiettori di linea design, 4 O,

in contenitori di alluminio particolarmente snelli

- design slim-line elegante
- superficie sezione poco più di una moneta di 1 euro
- nuovi altoparlanti con driver magnetostatici e membrane piatte
- riproduzione a banda molto larga con ottima qualità sonora
- alta portata grazie al principio della proiezione di linee
- contatto tramite terminale a vite
- griglia frontale con vello
- angoli di montaggio e cavo di collegamento in dotazione

Sistema di altoparlanti super compatti

Sono la soluzione perfetta quando si ha la necessità di avere contemporaneamente un suono di alta qualità e una tecnologia PA poco invasiva. Questi altoparlanti slimline sono stati realizzati grazie allo sviluppo di nuovi sistemi che sono una combinazione di coni piani e altoparlanti ad azionamento magnetostatico. Per un suono a pieno spettro si raccomanda l'utilizzo di un subwoofer.

Coppia di altoparlanti line array, 4O

Cabinet in alluminio estruso

Design elegante e compatto  
 Sezione non più grande di una moneta da 1?  
 Nuova tipologia di altoparlante con combinazione di coni e drive magnetostatici  
 Ampia larghezza di banda per un eccellente riproduzione del suono  
 Alta gamma di trasmissione grazie al sistema line array  
 Terminali di connessione a vite  
 Griglia anteriore microforata  
 Supporti di montaggio e cavi di connessione inclusi

**Specifiche:**

basso voltaggio	1
attivo/passivo	
Potenza musicale	80 W
Potenza nominale	40 W
Impedenza	4 Ω
Banda passante	120-20000 Hz
Sistema	Proiettori di linea
a larga banda	4 x (20 x 120 mm)
Numero altoparlanti	4
Dimensione altoparlante	20 x 120 mm
Sensibilità	88 dB/W/m
SPL nominale max.	103 dB
Angolo di irradiazione orizzontale	160°
Angolo di irradiazione verticale	40°
Materiale del contenitore	Alluminio
Colore	bianco
Dispositivo di montaggio	Angolo di avvitamento
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	36 x 1210 x 22 mm
Larghezza	36 mm
Altezza	1210 mm
Profondità	22 mm
Peso	0,95 kg
Ingressi	Terminale a vite