

COLONNA SONORA 100V 2 VIE 20/10/5W (100V) 40W (8OHM) 85X430X70MM WHITE



ARTICOLO FORNIBILE
NON PER
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888

Reference: ETS-8060TW/WS

COLONNA SONORA 100V 2 VIE* Garanzia 3 anni

Altoparlante per colonne Hi-Fi PA

- Altoparlante a colonna a 2 vie di alta qualità con eccellenti caratteristiche audio
Tecnica a 100 V line o 8 Ω
Diffusore full range da 4 x 5 cm (2") con cono di carta
Tweeter a cupola disposto a 25 mm (1")
3 prese elettriche: 20/10/5 W
Potere di potere: 40 W nel funzionamento 8 Ω
Il collegamento avviene tramite cavo con pressacavo ad alta resistenza (lunghezza: 2 m)
Robusto cabinet in alluminio dal design accattivante con griglia di protezione frontale in plastica rivestita in tessuto
Fornito con staffa a parete girevole e orientabile

Specifiche:

| | |
|---------------------|-------------------|
| 100 V | 1 |
| basso voltaggio | 1 |
| attivo/passivo | |
| Linea tecnica | 100 V |
| Potenza nominale | 20/10/5 W (100 V) |
| Impedenza | 40 W (8 Ω) |
| Banda passante | 8 Ω |
| a larga banda | 160-20000 Hz |
| Tweeter | 4 x Ø 50 mm |
| Numero altoparlanti | 1 |
| Sensibilità | 5 |
| SPL nominale max. | 89 dB/W/m |
| | 107 dB |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Angolo di irradiazione orizzontale | 180° |
| Angolo di irradiazione verticale | 40° |
| Materiale del contenitore | aluminio |
| Colore | bianco |
| Dispositivo di montaggio | supporto a parete |
| Temp. di esercizio ammessa | 0-40 °C |
| Dimensioni | 85 x 430 x 70 mm |
| Larghezza | 85 mm |
| Altezza | 430 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Peso | 2,5 kg |
| Ingressi | cavo |