

COLONNA SONORA 100V 2 VIE 60/30/15W (100V) 100W (8OHM) NERO



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI
A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: ETS-8100TW/SW

COLONNA SONORA 100V 2 VIE* Garanzia 3 anni

Altoparlante a colonna PA resistente alle intemperie di alta qualità, IP66

- Altoparlante a colonna a 2 vie di alta qualità con eccellenti caratteristiche audio
Tecnica a 100 V line o 8 O
Altoparlante da 8 x 7,7 cm (3 ") con cono in polipropilene
Tweeter a cupola disposto a 25 mm (1 ")
3 prese elettriche: 60/30/15 W
Capacità di alimentazione: 100 W in funzionamento 8 O
Il collegamento avviene tramite cavo con pressacavo ad alta resistenza (lunghezza: 2 m)
Robusto cabinet in alluminio con griglia di protezione frontale in plastica
Fornito con robusta staffa a parete per rotazione e inclinazione

Specifiche:

Esterno	1
resistente alle intemperie	1
100 V	1
basso voltaggio	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	100 V
Potenza nominale	60/30/15 W (100 V)
	100 W (8 O)
Impedenza	8 O
Banda passante	110-20000 Hz
a larga banda	8 x Ø 77 mm
Tweeter	1
Numero altoparlanti	9
Sensibilità	95 dB/W/m

SPL nominale max.	117 dB
Angolo di irradiazione orizzontale	70°
Angolo di irradiazione verticale	20°
Materiale del contenitore	alluminio
Colore	nero
Dispositivo di montaggio	staffa a muro
Grado di protezione	IP66
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dimensioni	125 x 869 x 110 mm
Larghezza	125 mm
Altezza	869 mm
Profondità	110 mm
Peso	6 kg
Ingressi	cavo
Altro	fornito con staffa a muro