

AMPLIFICATORE STEREO 2 X 15 W - 4 Ohm



AMPLIFICATORE STEREO 2 x
15 W RMS - 4 Ω

Reference: WA-2150

Amplificatore stereo compatto con grande affidabilità e qualità del suono.

È un amplificatore con un design che riduce al minimo i tempi di installazione e ne consente la successiva gestione in modo molto semplice.

Inoltre, incorpora un amplificatore di classe D ad alta efficienza, che fornisce un'amplificazione fedele degli ingressi audio.

Dispone di ingressi per microfono e linea ausiliaria con connettori jack e connettori per altoparlanti con terminali Euroblock, sicuri e facili da collegare.

Permette l'accensione e la regolazione del volume da remoto grazie al telecomando opzionale mod. MC-2150.

Dimensioni compatte con scatola in acciaio a montaggio superficiale, che consente una facile installazione nascosta.

Per piccoli impianti audio in bar, ristoranti, locali commerciali, centri didattici, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE: Amplificatore stereo in classe D.
Custodia in acciaio per il montaggio su superficiale.
Uscita di controllo per accensione e regolazione del volume.
Uscita degli altoparlanti stereo.

POTENZA: 15 + 15 W RMS a 4 Ω

PROTEZIONI: Cortocircuito e temperatura

RISPOSTA: 20-20.000 Hz

DISTORSIONE: Armonica: 0,06% a 1 kHz

ENTRATE: 1 microfono dinamico, jack mono da 6,3 mm
1 linea ausiliaria, jack stereo da 3,5 mm

USCITE: Altoparlanti 4-8 Ω , euroblock
1 comando di controllo, RJ-45

CONTROLLI: Volume generale
Selettore tipo segnale in ingresso: microfono o linea
Selettore controllo volume: locale o remoto

INDICATORI: Spia di alimentazione

ALIMENTAZIONE: 12 V CC, 2 A con adattatore incluso

MISURE: Profondità 113 x 31 x 98 mm

PESO: 0,34 kg (con adattatore incluso)

OPZIONALE: Telecomando mod. MC-2150