

AMPLIFICATORE STEREO IN CLASSE D 2 X 15W

Class D stereo amplifier

Reference: WA-2151RC



Amplificatore stereo in classe D, 2 x 15 W RMS con telecomando. Costruzione compatta e robusta. Telecomando per alimentazione e volume. Controllo del volume con potenziometro motorizzato. Circuito di amplificazione in classe D ad alta efficienza. Appositamente progettato per installazioni audio che richiedono alta affidabilità e qualità del suono.

Larghezza	14.500
Altezza	4.100
Profondità	9.700

CHARACTERISTICS

Class D stereo amplifier. Steel box for surface assembly. Remote control. Volume control with motorized potentiometer. Stereo loudspeaker output.

POWER

2 x 15 W RMS at 4 ?

PROTECTION

Short circuit and temperature

RESPONSE

20-20,000 Hz

DISTORTION

Harmonic: 0.06% at 1 kHz

INPUTS

1 aux line, 2 x RCA

4-8 ? loudspeakers, euroblock

CONTROLS

Standby and general volume

INDICATORS

LED power, standby, volume level, mute and IR indicator

POWER SUPPLY

12 V DC, 2 A with adapter included

WEIGHT

0.5 kg (with adapter included)

ACCESSORIES

Extension cable with remote control