

# AUDIO-MANAGEMENT-CONTROLLER (SLAVE)

**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: EVA-16SEN



## CONTROLLER EVA SLAVE Garanzia 3 anni

### Audio-Management-Controller (Slave)

con certificazione EN-54-16 per impianti d'allarme tramite voce (SAA) secondo DIN EN 60849 (VDE 0828) e DIN VDE 0833-4. Come ampliamento del controller EVA-16MEN, EVA-16SEN gestisce e controlla avvisi tramite microfono, avvisi d'emergenza e avvisi memorizzati di evacuazione, della musica se richiesta e la riproduzione sicura di gong e sirene. Oltre a ciò, EVA-16SEN controlla gli amplificatori finali nonché un gruppo di continuità se presente. Inoltre sono sorvegliate le linee di altoparlanti per rilevare interruzioni, la deviazione dell'impedenza e cortocircuiti o messa a terra. Utilizzabile come unità slave per EVA-16MEN per progetti più complessi, anche in cascata per un massimo di 10 sistemi.

- controllo degli amplificatori con commutazione in caso di guasto (8 amplificatori e 1 ampli di riserva)
- controllo di un massimo di 8 linee di altoparlanti con cablaggio AB (16 circuiti di controllo)
- possibilità di connessione di 2 basi microfoniche per VVFF (MEVAC-1FT) sul retro dell'apparecchio oppure come microfono a mano (MEVAC-1FH) sul lato frontale
- possibilità di connessione per un massimo di 8 basi telefoniche del sistema EVA-16TER
- 4 ingressi audio con assegnazione/distribuzione libera dei segnali audio d'ingresso
- 2 ingressi audio supplementari (AUX)
- 4 uscite NF bilanciate da trasformatore + 1 uscita per l'amplificatore in caso di guasto con assegnazione libera delle varie fonti di musica
- memoria digitale per messaggi d'allarme
- regolazione toni e volume per ogni canale
- programmazione semplice tramite pulsanti e display a 2 righe
- numerosi ingressi e uscite per controllo e segnalazione
- interfaccia RS-232 per programmazione o update tramite un PC
- montaggio in rack 482 mm (19")
- alimentazione ~ 230 V/50 Hz/25 VA oder DC24 V/600 mA
- dimensioni 483 x 88 x 248 mm (19", 2 U)
- peso 6 kg
- funzionamento a rete o d'emergenza con 24 V

### Specifiche:

---

Tipo	audio management controller (slave)
Tipo	EN 54-16 certification for voice alarm systems (VAS) according to DIN EN 60849 (VDE 0828) and DIN VDE 0833-4
Colore	black
Materiale	metal
Adatto per	controller EVA-16MEN
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/25 VA or DC 24 V/600 mA
Dimensioni (IxLhxP)	483 x 88 x 248 mm (19", 2 RS)
Peso	5,8 kg
Unità di confezione	1