

CONTROLLER DI RICARICA CERTIFICATO PER IMPIANTI D'EVACUAZIONE

**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: EVA-24/54



SISTEMA PSU PER EVA-16 Garanzia 3 anni

Controller di ricarica certificato per impianti d'evacuazione
per creare un'alimentazione d'emergenza a norma secondo EN 54-4.

- adatto per componenti PA con collegamento 24 V
- tensione d'uscita DC 24 V
- corrente d'uscita 6 x max. 40 A, 3 x max. 5 A, potenza totale max. 960 W
- corrente di carica max. 12 A
- controllo continuo di tutte le tensioni d'ingresso primarie e secondarie
- controllo permanente dei fusibili
- controllo della corrente di ricarica delle batterie
- controllo dello stato di scarica delle batterie
- indicazione degli stati rilevanti di funzionamento tramite LED
- contatti puliti per segnalazione di guasti
- capacità ammesse delle batterie: 65 Ah a 225 Ah (2 x DC 12 V cad.)
- set di cavi EVA-24CON per il collegamento di 2 x AKKU-12/120 disponibile come opzione
- alimentazione ~ 230 V/50 Hz/390 VA
- dimensioni 325 x 170 x 220 mm
- peso 5,1 kg

Batterie al piombo adatte AKKU-12/120 (2x) sono disponibili come opzione.

Gli accumulatori adatti al piombo AKKU-12/120 (2x) sono disponibili come opzione.

Specifiche:

Tipo	Controller di ricarica
Colore	nero
Materiale	Metallo
Adatto per	Impianti di evacuazione
Alimentazione	~ 230 V/50 Hz/390 VA
Dimensioni (lxlxhxp)	325 x 170 x 220 mm
Peso	5,31 kg
Collegamenti	Opzione: set di cavi EVA-24CON
Unità di confezione	1