LIQUIDO DELLA SCHIUMA AL 2% DA DILUIRE IN 1000L DI ACQUA TANICA DA 20L



Liquido per macchine della schiuma concentrato al 2%.

Tanica da 20 litri.

Reference: FFC20-20L

Liquido per macchine della schiuma concentrato al 2%.

Tanica da 20 litri.

USO CONSIGLIATO: INTERNO / ESTERNO

CONCENTRAZIONE: CONCENTRATO (2 %)

UTILIZZO SU MACCHINE SCHIUMA UTILIZZO SERBATOIO ACQUA+POMPA: VERSARE IL CONTENUTO IN 1000L. DI ACQUA (CONCENTRAZIONE 2%) PER OTTENERE LA MISCELA FINALE PRONTA ALL'USO.

UTILIZZO SU MACCHINE PER SCHIUMA EQUIPAGGIATE CON SISTEMA DI MISCELAZIONE VENTURI: PREPARARE UNA MISCELA CON UN 20% DI FLUIDO SCHIUMOGENO. (ES. 5L. DI FLUIDO + 20L. DI ACQUA). QUESTA MISCELA VERRA' ASSORBITA E MESCOLATA CON PIU' ACQUA ALL'INTERNO DELLA MACCHINA.

CONFEZIONI: 24 O 36 BOTTIGLIE PER PALLET.

APPLICAZIONI: LA GIUSTA DOSE DA MISCELARE CON UN SERBATOIO D'ACQUA DA 1000 L. FORMULATO PER CREARE UNA SCHIUMA SOFFICE EXTRA LEGGERA CON CANNONI E GENERATORI DI SCHIUMA.