

# MONITOR 4K 49" 500 nits FUNZIONAMENTO 24/7



Monitor 4K da 49" a 500 nits  
funzionamento 24 ore 7  
giorni

Reference: 49BM66AE

I display di segnaletica digitale BM66AE di Hisense (43" - 86") sono adatti per il trasporto pubblico e i punti vendita. Il loro design sottile li farà mimetizzare con l'ambiente circostante per far risaltare i tuoi messaggi sullo schermo. I loro colori vividi e vivaci immergono gli spettatori e forniranno loro in modo efficace le informazioni che stanno cercando.

Tutto questo con la flessibilità e l'affidabilità necessarie per le località di trasmissione 24 ore su 24 grazie ai sensori di luce, al controllo intelligente della temperatura e al SOC dual-core tecnologia per la gestione dei contenuti offline o basata su cloud senza PC. Puoi stare certo che i tuoi contenuti verranno consegnati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in un modo elegante, vivace e affidabile.

## **Pannello di visualizzazione digitale**

ELED retroilluminato

Taglia 49

Risoluzione 3840 x 2160

Frequenza di aggiornamento 60 Hz

Colore 1.07B

Luminosità 500 nit

Contrasto(tipico) 1100:1 (tipico)

Tempo di risposta(tip) 8ms

Angolo di visione (min.) 178°/178°

Gamma di colori 72%

Foschia 28%

Orientamento Orizzontale e Ritratto

MTBF 50000 ore

Ore di funzionamento 7 giorni \* 24 ore

## **Potenza**

Ingresso CA 100~240 V (50/60 Hz)

Consumo energetico 100 W (massimo)

Consumo in standby <0,5 W

### **Fisico**

Colore castone nero

Dimensione (L x A x P) 1105×639×64.3mm

Larghezza cornice (T/L/R/B) 11.9mm(T),15.4mm(B),12.4mm(L/R)

Peso netto 20.5kg

Dimensioni imballo (LxAxP) 1208×199×748mm

Peso imballato 27 kg

VESA 300 mm x 300 mm

### **Sistema**

Sistema operativo Android 9.0

DDR 2G

ROM 16G

Lingua inglese/cinese

### **Connettività**

WIFI Sì

LAN 1xRJ45

INGRESSO 1xUSB 1xDVI 2xHDMI 1xDP 1xVGA

1xRS232

Uscita 1xAudio 1xHDMI 1xRS232

### **Speaker**

Altoparlante integrato 15W x2

Metodo di controllo

Remoto Sì

RS232 Sì

### **Ambiente**

Temperatura Stoccaggio: -20°~60°

Funzionamento: 0°~40°

### **Umidità**

Stoccaggio: 10%~90%

Operazione: 10%~80%