

## MONITOR ULTRA LOW BEZEL DA 55"



Modulo videowall da 55" LCD

Reference: 55L35B5U

Crea un'esperienza visiva potente con una nitidezza perfetta dei pixel con le ultime soluzioni videowall. Con una cornice extra sottile, i videowall Hisense ricreano perfettamente i contenuti in ogni stile di configurazione.

### Generale

Dimensione pannello 55"

Luminosità 500 nit

Risoluzione 1920 x 1080

Rapporto di contrasto 1200:1 (tip.)

Retroilluminazione D-LED

Colore 16,7 M (8 bit)

Angolo di visione 178°/178°

Rapporto di aggiornamento 8 ms

Trattamento della superficie

La superficie del display LCD ha un Rivestimento antiriflesso per ridurre al minimo il riflesso e un rivestimento per ridurre i graffi.

Foschia 25%, 3H, (polarizzatore anteriore)

Tempo di utilizzo 24x7

MTBF 30000 ore

Orientamento Orizzontale e Ritratto

Passo di giunzione 3,5 mm

VESA 400x400mm, M6

Dimensione 1213,6 x 684,3 x 94,4 mm

Dimensioni imballate 1360 x 240 x 840 mm

Peso netto 28.1

Peso imballato 38

Capacità contenitore 20GP (pz) 74

Capacità contenitore 40GP (pz) 152

Connettività

Interfaccia

x2 HDMI (ingresso)

x2 DP (in entrata e in uscita)

x1 DVI (in)

x1 VGA (in)

x2 RS232 (ingresso e uscita)

Altoparlante integrato n

Compatibilità con lettore multimediale

Tipo OPS Compatibile N

Voltaggio 100-240V 50/60Hz

Consumo energetico 240 W

Sistema operativo Sì

Lingua cinese/inglese

Temperatura di esercizio 10-40°

Umidità di funzionamento 10%-80%UR