

CAVO COASSIALE WI-FI E RF 1 X 1,54 MM² - NERO - 100 M



Cavi coassiali con conduttore rigido e doppia schermatura 50Ω per alte frequenze ed a bassa perdita (Low Loss) per Wi-Fi e Radio-frequenza.

Adatti a connessioni in posa fissa e mobile su lunga distanza di antenne per la trasmissione e ricezione di segnali: Wi-Fi, WLAN, GPS, Mobile e Car phone, Network access device etc

Reference: C526

Cavi coassiali con conduttore rigido e doppia schermatura 50Ω per alte frequenze ed a bassa perdita (Low Loss) per Wi-Fi e Radio-frequenza.

Adatti a connessioni in posa fissa e mobile su lunga distanza di antenne per la trasmissione e ricezione di segnali: Wi-Fi, WLAN, GPS, Mobile e Car phone, Network access device etc

PVC nero - RAL 9004 - Diam. esterno Ø 6,10 (±0,20) mm

Prima schermatura in treccia di rame stagnato O.F.C. con copertura dell'80%.

Seconda schermatura in Alluminio/PET/Alluminio con copertura del 100%.

Isolamento del nucleo con polietilene espanso a gas bianco (PEG).

Diam. Ø 3,80 (±0,10) mm

Formazione di filo rigido di rame rosso 1x1,40 mm.

Nom. Sezione 1x1,54 mm²

Proprietà

Resistenza del conduttore 11,5 Ω/Km

Capacità nucleo/schermo 80 pF/m

Velocità di propagazione 84%

Impedenza 50Ω

Test di scintillamento dell'isolamento 4,5 kV

Temperatura operativa -15/+70°C

RoHS3 Compliant

Ver. C / 04.05.22