CAVO LAN S-U.T.P. 5 X 2 X 0,14 MM² - BLU - 100 M



Cavo S.-F.T.P. per connettori telefonici modulari schermati e per trasmissione dati.

Reference: C700

Cavo S.-F.T.P. per connettori telefonici modulari schermati e per trasmissione dati.

Conduttori: in treccia di rame rosso O.F.C.

I° Schermo: Nastro di Alluminio coprente 100%

II° Schermo: a treccia di rame stagnato coprente 70%

Cavo S-FTP Ideale per connettori schermati RJ 45 .

Guaina in PVC blu notte.

Cavo esterno diam. Ø: 7,00 (±0,10) mm.

Prima schermatura con una treccia di rame stagnato O.F.C. che ricopre il 70% del cavo.

+ Filo di scarico in rame stagnato.

Seconda schermatura con nastro di alluminio, che copre il 100%.

Le quattro coppie sono collegate tra loro con un nastro a base di poliestere.

Isolamento in PE, diam. Ø 0,90 (±0,10) mm.

Colori dell'anima: bianco-blu/blu, bianco-arancio/arancio, bianco-verde/verde,

bianco-marrone/marrone.

Formazione di trefoli di 7x0,15 mm in rame rosso O.F.C..

Nom. Sezione 5x2x0,14 mm².

Proprietà

Resistenza del conduttore 138 Ω/Km

Impedenza 100 Ω

Tensione nominale massima 49 V

Temperatura operativa -15/+70°C

RoHS2 Compliant

Ver. A / 26.05.17