

TORRE DI SOLLEVAMENTO TELESCOPICA COMPATTA PORTATA 125KG, ALT.MAX 4,56



Sollevatore telescopico compatto e leggero progettato per sollevare carichi fino a 125 kg ad un'altezza massima di 4,58 m

Reference: ELC-730/R

Sollevatore telescopico compatto e leggero progettato per sollevare carichi fino a 125 kg a un'altezza massima di 4,58 m

La sua base compatta 38 x 30 cm con ruote, unita alla sua maneggevolezza semplice e veloce, rendono ELC-730/R Lift il complemento ideale per lavori che si svolgono in piccoli spazi, sia interni che esterni.

Base compatta e piccola area di lavoro per lavorare in spazi ristretti.

Gambe delle ruote orientabili frenate con mandrini di livellamento per un sollevamento perfettamente livellato posizionato dove necessario.

Massima stabilità, sicurezza e resistenza.

Ingombri ridotti - Massima manovrabilità - Facilità di carico su automezzo.

Montaggio facile e veloce senza bisogno di attrezzi. Non ci sono parti sciolte.

Verricello autofrenante che impedisce il contraccolpo e ferma il carico all'altezza desiderata.

Design leggero e compatto per una facile movimentazione in cantiere. Manipolabile da un solo operatore.

Impianti industriali e domestici. Per usi sia interni che esterni. Massima funzionalità.

Ferramenta in acciaio inox, per garantire la massima affidabilità.

Produzione spagnola - In caso di necessità, disponibilità immediata di parti di ricambio e accessori.

Prodotto con le tecnologie più avanzate, superando rigorosi controlli di qualità e rispettando le normative tedesche e le direttive europee CE.

Viene fornito con una livella a bolla d'aria, per un'efficiente regolazione verticale delle sezioni del montante e tutte le pulegge e la guida della fune a rulli sono dotate di piastre metalliche di protezione per evitare danni durante la movimentazione del sollevamento e impediscono alla fune di uscire dalle pulegge.

Caratteristiche tecniche:

- Altezza massima: 4,50 m
- Carico massimo: 125 kg
- Sicurezza: Sistema ASB (Sistema di bloccaggio automatico)
- Argano: AL-KO 450 (450 kg)
- Dimensioni ripiegato: Altezza: 1,45 m | Base: 38 x 30 cm
- Superficie di lavoro: Ø 210 cm
- Materiale: Acciaio

ELC

Stativi telescopici



I sollevatori telescopici più resistenti e affidabili disponibili sul mercato. Realizzati in robusto acciaio con le più avanzate attrezzature di saldatura che garantiscono la massima sicurezza e resistenza, rispettando in ogni momento i requisiti di solidità, manovrabilità e leggerezza necessari per il sollevamento dei carichi.

Testati secondo gli standard di sicurezza europei:

DGUV Regulation 17 & 18, DGUV Rule 115-002, DIN 56950-1 e 2006/42/CE.

	ALTEZZA MASSIMA	ALTEZZA DA CHIUSO	PORTATA MASSIMA
ELC-700	3,30 mt	1,70 mt	85 Kg
ELC-710	4,00 mt	1,65 mt	100 Kg
ELC-730	4,50 mt	1,45 mt	125 Kg
ELC-735	5,00 mt	1,75 mt	125 Kg
ELC-740	5,10 mt	2,00 mt	150 Kg
ELC-750	4,50 mt	1,53 mt	150 Kg
ELC-770	5,20 mt	1,75 mt	250 Kg
ELC-780	5,20 mt	1,75 mt	280 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

[Contattaci subito!](#)