

DIFFUSORE 3 VIE PASSIVO 2800W 140DB



L'ES-158 è un sistema di sorgenti puntiformi a gamma completa a 3 vie, progettato per fornire una potente soluzione autonoma. Un basso da 15" caricato a tromba e un midrange da 8", in un dispositivo di caricamento a proiettile, gestiscono le frequenze medio-basse. Il driver a compressione al neodimio M-75N fornisce un'eccezionale riproduzione ad alta frequenza. L'ES-158 può essere utilizzato sia in posizione verticale che orizzontale grazie al suo gruppo di corno medio alto girevole.

Reference: ES-158

L'ES-158 è un sistema di sorgenti puntiformi a gamma completa a 3 vie, progettato per fornire una potente soluzione autonoma. Un basso da 15" caricato a tromba e un midrange da 8", in un dispositivo di caricamento a proiettile, gestiscono le frequenze medio-basse. Il driver a compressione al neodimio M-75N fornisce un'eccezionale riproduzione ad alta frequenza. L'ES-158 può essere utilizzato sia in posizione verticale che orizzontale grazie al suo gruppo di corno medio alto girevole.

A seconda delle esigenze di installazione, è possibile scegliere tra una modalità di funzionamento in biamplificazione o triamplificazione. I sistemi sono progettati utilizzando multistrato di betulla di prima qualità e protetti con una vernice ISO-flex resistente agli urti. Gli elementi frontali dell'armadio sono protetti da una solida griglia metallica assistita da un tessuto acusticamente trasparente, tuttavia, se l'estetica potente del sistema ne consente l'utilizzo con o senza la griglia.

Gamma di frequenza (-10 dB): 70Hz-20kHz

Copertura orizzontale (-6 dB): 40°

Copertura verticale (-6 dB): 30°

Impedenza nominale: 8 ohm

Gestione della potenza di picco: 2800 W

SPL di picco massimo a 1 m: 140 dB

Costruzione del cabinet: Multistrato di Betulla

Geometria dell'involucro: Trapezoidale

Punti di rigging M10

Fine: Vernice ISO flessibile

Colore: Nero

Peso netto: 62 kg (136,68 libbre)

Dimensioni: 985 x 610 x 590 mm