

CONTATTI REED E MAGNETE



**ARTICOLO FORNIBILE
INFORMAZIONI:
NON PER
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: FF-50S/WS

CONTATTI REED E MAGNETE

Contatto reed

contatto reed per la sorveglianza e protezione di porte e finestre con tecnica degli allarmi

- a scelta utilizzabile a scomparsa o a vista con contenitori in dotazione, funzionamento ad impulsi
- versione come contatto NC/segnalatore di apertura, contatto chiuso, se distanza dal magnete
- potenza del contatto: max. DC 30 V/0,1 A
- magnete (AlNiCo500): Ø 8 mm x 30 mm
- cavo di collegamento: 2 conduttori
- lunghezza del cavo: 2 m
- tipo di montaggio: per montaggio parallelo

Attenzione:

I dati sulla potenza sono dati massimi. Anche un sovraccarico di breve durata può distruggere il contatto! Il contatto reed è adatto esclusivamente per l'impiego con corrente continua!

Specifiche:

Contatti di allarme
Temp. di esercizio ammessa
Dimensioni (lxhxp)
Peso

NC, DC 30 V/0,1 A
0-40 °C
Ø 8 mm x 30 mm
48 g