ALTOPARLANTE 12" IP 66 - 100 V & 8 Ohm



Altoparlante con trasformatore di linea 100 V e bassa impedenza.

Reference: AQUA-12TG

Altoparlante con trasformatore di linea 100 V e bassa impedenza.

AQUA è una serie di altoparlanti appositamente progettati per applicazioni di comunicazione al pubblico e suono ambientale in ampi spazi esterni. La sua costruzione robusta e compatta, l'eccellente finitura e il design elegante, consentono una perfetta integrazione in qualsiasi spazio. Sono completamente predisposti per l'uso esterno in quanto sono dotati di una griglia resistente alle intemperie e di un supporto di fissaggio regolabile, viti in acciaio inossidabile e protezione dall'acqua (IP-66). Inoltre, AQUA ha un woofer da 12" ad alta potenza e un motore diffusore che offre un suono ricco, definito e privo di distorsioni. Fornisce un suono potente e un'ampia copertura. Include tutti gli accessori necessari per un'installazione facile e veloce: supporto di fissaggio regolabile, viti e cavo di sicurezza in acciaio. Perfetto per applicazioni di comunicazione al pubblico e suono ambientale in aree esterne come stadi, parchi a tema, attività culturali, centri commerciali.

Specifiche Tecniche	
Tipologia	Altoparlante con trasformatore di linea 100 V e bassa impedenza 8 Ω
Descrizione	Woofer ad alta potenza e driver a compressione per un suono ricco, definito e senza distorsioni. Ampia copertura sonora.
Costruzione	Robusta e compatta, griglia resistente alle intemperie
Protezione	IP66, materiali anticorrosione, adatto per uso esterno
Potenza	500 W max / 300 W RMS
Altoparlanti	1 woofer da 12" + 1 driver a compressione da 1¾"
Risposta in frequenza	50 – 20.000 Hz (-10 dB)
Impedenza	300 W RMS @ 8 Ω 300 W RMS @ 100V/70V (33 Ω / 16,5 Ω) 150 W RMS @ 100V/70V (66 Ω / 33 Ω) 75 W RMS @ 100V/70V (133 Ω / 66 Ω) 37,5 W RMS @ 70V (133 Ω)
Sensibilità	99 dB (1W/1m)
Pressione sonora (SPL)	124 dB max @ 1 m

Angolo di copertura	90° H x 80° V @ 1 kHz (-6 dB)
Crossover	2 vie, 2.000 Hz
Selettore	Selettore potenza per alta e bassa impedenza
Materiali	Griglia in acciaio resistente alle intemperie, viti in acciaio inox
Connettori	Terminali a vite
Temperatura operativa	Intervallo di temperatura (non specificato)
Colore	Grigio (RAL 7035)
Dimensioni	427 x 419 x 397 mm
Peso	18,7 kg
Accessori	Supporto di fissaggio regolabile, cavo di sicurezza in acciaio