ALTOPARLANTE 8" IP 66 - 100 V & 8 Ohm



Altoparlante con trasformatore di linea 100 V e bassa impedenza.

Reference: AQUA-8TG

Altoparlante con trasformatore di linea 100 V e bassa impedenza.

AQUA è una serie di altoparlanti appositamente progettati per applicazioni di comunicazione al pubblico e suono ambientale in ampi spazi esterni. La sua costruzione robusta e compatta, l'eccellente finitura e il design elegante, consentono una perfetta integrazione in qualsiasi spazio. Sono completamente predisposti per l'uso esterno in quanto sono dotati di una griglia resistente alle intemperie e di un supporto di fissaggio regolabile, viti in acciaio inossidabile e protezione dall'acqua (IP-66). Inoltre, AQUA ha un woofer da 8" ad alta potenza e un motore diffusore che offre un suono ricco, definito e privo di distorsioni. Risposta dei bassi migliorata. Fornisce un suono potente e un'ampia copertura. Include tutti gli accessori necessari per un'installazione facile e veloce: supporto di fissaggio regolabile, viti e cavo di sicurezza in acciaio.

Perfetto per applicazioni di comunicazione al pubblico e suono ambientale in aree esterne come stadi, parchi a tema, attività culturali, centri commerciali, ecc.

Specifiche Tecniche	
Tipologia	Altoparlante con trasformatore di linea 100 V e bassa impedenza 8 Ω
Descrizione	Woofer ad alta potenza e driver a compressione per un suono ricco, definito e privo di distorsioni. Ampia copertura sonora con bassi potenziati.
Costruzione	Robusta e compatta, griglia resistente alle intemperie
Protezione	IP66, materiali anticorrosione, adatto per uso esterno
Potenza	250 W max / 200 W RMS
Altoparlanti	1 woofer da 8" + 1 driver a compressione da 1"
Risposta in frequenza	70 – 20.000 Hz (-10 dB)
Impedenza	200 W RMS @ 8 Ω 200 W RMS @ 100V/70V (50 Ω / 25 Ω) 150 W RMS @ 100V (66 Ω) 100 W RMS @ 70V (50 Ω) 75 W RMS @ 100V/70V (133 Ω / 66 Ω) 37,5 W RMS @ 70V (133 Ω)

Sensibilità	96 dB (1W/1m)
Pressione sonora (SPL)	119 dB max @ 1 m
Angolo di copertura	80° H x 50° V @ 1 kHz (-6 dB)
Crossover	2 vie, 3.000 Hz
Selettore	Selettore potenza per alta e bassa impedenza
Materiali	Griglia in acciaio resistente alle intemperie, viti in acciaio inox
Connettori	Terminali a vite
Colore	Grigio (RAL 7035)
Dimensioni	319 x 308 x 350 mm
Peso	12,2 kg
Accessori	Supporto di fissaggio regolabile, cavo di sicurezza in acciaio