DIFFUSORE SOSPESO 5", 20W, LINEA 100V - EN 54/24



DIFFUSORE SOSPESO 5", 20W, LINEA 100V - EN 54/24

Reference: EF-322-EN

DIFFUSORE SOSPESO 5", 20W, LINEA 100V - EN 54/24

Diffusore a sospensione EN 54

Un concetto di altoparlante dal design moderno che consente di integrarlo come elemento decorativo dell'installazione, facendolo passare inosservato. Grazie all'installazione a sospensione da un soffitto o da una struttura, fornisce una copertura orizzontale uniforme,
adatta a risolvere i problemi di riverbero ed eco in ambienti con volumi elevati.

Suono chiaro e pulito, perfetto sia per la musica di sottofondo che per i sistemi di comunicazione pubblica, allarme antincendio ed evacuazione vocale.
Costruito e certificato secondo la norma EN 54-24.

Per l'utilizzo in sistemi di allarme antincendio ed evacuazione vocale, sistemi di diffusione sonora e musica di sottofondo in installazioni
di linea a 100 V e bassa impedenza in luoghi pubblici, edifici industriali, aree commerciali, ospedali, ecc.

Caratteristiche tecniche

- CARATTERISTICHE: Altoparlante a sospensione per sistemi di allarme vocale EN 54.
  Trasformatore di linea a 100 V e bassa impedenza.
  Cavo di installazione da 5 m.
  Design moderno.
- USO PREVISTO: Altoparlante per sistemi di allarme vocale.
- STANDARD: Certificato EN 54-24
  Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio
  Parte 24: Componenti di sistemi di allarme vocale - Altoparlanti EN 54-24: 2008
- POTENZA: 20 W RMS
- ALTOPARLANTE: 5'' full-range, membrana in carta.
- RISPOSTA: 130-20.000 Hz (-10 dB)
- IMPEDENZA:
  20 W RMS @ 100 V/70 V (500 Ω/250 Ω)
  10 W RMS A 100 V/70 V (1.000 Ω/500 Ω)
  5 W RMS @ 100 V/70 V (2.000 Ω/1.000 Ω)
  Bassa impedenza: 6 Ω
- SENSIBILITÀ:
  89 dB @ 1 W/1 m, rumore rosa 100 Hz - 10 kHz, in base alla norma EN 54-24.

77 dB @ 1W/4m, rumore rosa 100 Hz - 10 kHz, in base alla norma EN 54-24.

- PRESSIONE SONORA MASSIMA:
  102 dB @ max. W/1m, Rumore rosa 100 Hz - 10 kHz, in base alla norma EN 54-24.
  89 dB @ max. W/4m, rumore rosa 100 Hz - 10 kHz, in base alla norma EN 54-24).
- ANGOLO DI COPERTURA: H/V (-6 dB): 360º@500Hz, 190º@1kHz, 100º@2kHz, 65º@4kHz.
- PROTEZIONI: Tipo A (testato secondo EN 54-24: IP-21).
- MATERIALE: ABS+PC
  Griglia in acciaio con trattamento superficiale antiossidazione e verniciata.
  Scatola di connessione per cavo tondo con diametro esterno di 6,5 mm.
- CONNETTORI:
  Scatola di connessione per cavo con diametro esterno di 6,5 mm.
  Morsetti di connessione per cavi di sezione 0,25 - 0,75 mm2 .
- INTERVALLO DI TEMPERATURA: da -10ºC a +55ºC.
- COLORE: Bianco
- MISURE: 154 mm Ø x 222 mm di altezza
  Cavo di installazione 5m
- PESO: 2 Kg

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!