

Prolunga segnale audio/video via cavo 5e/6



Estensore balun audio e video

Trasmette segnali audio e video su lunghe distanze (fino a 200 m), senza necessità di alimentazione, tramite un unico cavo Cat 5e/6.

Bilancia/sbilancia il segnale e adatta le impedenze.

Coppia emettitore e ricevitore. È reversibile, possono funzionare come trasmettitore e ricevitore.

Per sistemi di videosorveglianza TVCC, studi di produzione e post-produzione, ecc.

Reference: FO-355

Estensore balun audio e video

Trasmette segnali audio e video su lunghe distanze (fino a 200 m), senza necessità di alimentazione, tramite un unico cavo Cat 5e/6.

Bilancia/sbilancia il segnale e adatta le impedenze.

Coppia emettitore e ricevitore. È reversibile, possono funzionare come trasmettitore e ricevitore.

Per sistemi di videosorveglianza TVCC, studi di produzione e post-produzione, ecc.

Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE: Estensore balun audio e video analogico per cavo Cat 5e/6.

Coppia mittente e destinatario.

Distanza massima di trasmissione fino a 200 m.

Bilancia/sbilancia il segnale e adatta le impedenze.

Reversibile (può funzionare come trasmettitore e ricevitore).

Non ha bisogno di cibo.

ENTRATE USCITE: 1 ausiliario, 2 x RCA 450 Ω

1 video composito, RCA 65 Ω

1 RJ-45, audio e video

RISPOSTA: Audio: 10-50.000 Hz

Video: DC-8 MHz

PARAMETRI DI TRASMISSIONE: Distanza massima di trasmissione 200 m

Perdita di inserzione inferiore a 2 dB (CC-8 MHz)

Perdita di ritorno superiore a 12 dB (CC-8 MHz)

Reiezione di modo comune superiore a 32 dB a 8 MHz

DIMENSIONI: Tubo da 0,6 m

PESO: 0,1 kg