MICROFONO DA TAVOLO PER ANNUNCI E ALLARME VOCALE EN54



MICROFONO PER ANNUNCI PER SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA E ALLARME VOCALE EN54

Reference: ZS-300MIC

MICROFONO PER ANNUNCI PER SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA E ALLARME VOCALE EN54

Semplice microfono per annunci. L'utente può eseguire attività pre-programmate.
Touchscreen facile da usare e configurabile, con opzioni di accesso rapido e diversi livelli di autorizzazione.
Altoparlante integrato per il monitoraggio dell'uscita audio di zona.
Comunicazione interna tramite interfono con altri microfoni.
Segnale audio elaborato digitalmente che garantisce la massima qualità di trasmissione.
Funzione di programmazione settimanale.
Connessione al sistema di evacuazione tramite Ethernet, con trasmissione sia di segnali audio che di controllo.
Compatibile con l'unità centrale ZS-2000M. Il sistema supporta fino a 250 microfoni per annunci.

Ideale per la diffusione di messaggi in strutture dotate di sistemi di evacuazione vocale, come edifici pubblici, centri commerciali, ospedali, nodi di trasporto, stabilimenti industriali e altro ancora.

CARATTERISTICHE:

- Schermo touchscreen da 7”.
- Configurabile con diversi livelli di accesso e utenti multipli.
- Avvisi manuali di emergenza o normali.
- Annunci verso zone o gruppi.
- Esecuzione di attività, fino a 1024.
- Messaggi con sintesi vocale.
- Monitoraggio delle zone.
- Intercomunicazione con altri microfoni.
- Porta USB per archiviazione e riproduzione di file audio.
- Registrazione e riproduzione messaggi.
- Programmazione settimanale.
- Ingresso ausiliario configurabile con canale audio streaming per il sistema.
- Pulsante di emergenza.
- Frequenza di campionamento 44,1 kHz, 16 bit.
- Configurazione tramite software di controllo per PC.
- Connessione di rete locale (Ethernet).
- Connessione fino a 250 microfoni.
- Può controllare fino a un massimo di 250 centrali.
- Supporto multilingua.

- Alimentazione tramite POE o alimentatore locale.
- Conforme alla normativa EN 54-16.

DETTAGLI TECNICI:

- MICROFONO: -44 dB ±2 dB
- INGRESSI: 1 linea 3,5 mm TRS, 1 V RMS
- USCITE: 1 linea 3,5 mm TRS, 1 V RMS
- RAPPORTO SEGNALE/RUMORE: >85 dB
- INTERVALLO DI TEMPERATURA: Funzionamento: -10ºC ~ 55ºC Stoccaggio: -40ºC ~ 70ºC
- UMIDITÀ: <95%
- ALIMENTAZIONE: POE o 24 V DC, 1 A, 11 W (adattatore incluso)
- DIMENSIONI: Lunghezza microfono: 385 mm - 200 x 46,5 x 200 mm (profondità)
- PESO: 1,5 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?

Contattaci subito!