

## VIDEO FIXER E AUDIO EMB/DEEMB



BG-AEE è un estrattore e integratore audio HDMI 2.0. Ha due modalità: estrazione audio tramite l'uscita L/R dalla sorgente di ingresso HDMI e l'altra modalità serve per rimuovere l'audio originale della sorgente HDMI e incorporare l'audio ausiliario tramite l'ingresso L/R all'uscita HDMI. Dispone inoltre di dip switch EDID con la possibilità di bloccare il segnale video su vari formati per garantire la qualità del segnale.

Reference: BG-AEE

BG-AEE è un estrattore e integratore audio HDMI 2.0. Ha due modalità: estrazione audio tramite l'uscita L/R dalla sorgente di ingresso HDMI e l'altra modalità serve per rimuovere l'audio originale della sorgente HDMI e incorporare l'audio ausiliario tramite l'ingresso L/R all'uscita HDMI. Dispone inoltre di dip switch EDID con la possibilità di bloccare il segnale video su vari formati per garantire la qualità del segnale.

### Specifiche tecniche

Larghezza di banda: 18 Gbps

Connettori di ingresso video: HDMI tipo A, 19 pin, femmina

Connettori di ingresso audio: jack per auricolari stereo da 3,5 mm (L/R)

Connettori di uscita video: HDMI tipo A, 19 pin, femmina

Connettori di uscita audio: jack per auricolari stereo da 3,5 mm (L/R)

EDID: Commutatore DIP a 4 pin

Modalità: Commutatore DIP a 4 pin

Dimensioni (L x P x A): 83 mm x 83 mm x 17 mm, senza piedini

Peso della Spedizione: 300 g

Temperatura di esercizio: Da 32°F a 104°F / da 0°C a 40°C

Temperatura di conservazione: - da 4°F a 140°F / da -20°C a 60°C

Alimentazione elettrica: 5V/1A CC