

CAMERA 1080P CON INGRESSO AUDIO ZOOM 20X



La telecamera streaming IP con zoom ottico 20X/30X BG-B20SHAN/BG-B30SHAN utilizza un sensore CMOS di alta qualità per fornire segnali video HD nitidi. Il suo design compatto offre opzioni di posizionamento versatili e facilità d'uso in un elegante alloggiamento a basso profilo. Questa telecamera è particolarmente adatta per un'ampia gamma di applicazioni broadcast e A/V professionali, tra cui lo streaming di lezioni, l'istruzione, il monitoraggio delle stanze, gli studi e altro ancora.

Reference: BG-B20SHAN

La telecamera streaming IP con zoom ottico 20X/30X BG-B20SHAN/BG-B30SHAN utilizza un sensore CMOS di alta qualità per fornire segnali video HD nitidi. Il suo design compatto offre opzioni di posizionamento versatili e facilità d'uso in un elegante alloggiamento a basso profilo. Questa telecamera è particolarmente adatta per un'ampia gamma di applicazioni broadcast e A/V professionali, tra cui lo streaming di lezioni, l'istruzione, il monitoraggio delle stanze, gli studi e altro ancora.

Con un sensore CMOS Sony da 1/2,8", la serie BG-BSHAN fornisce immagini cristalline con risoluzioni fino a 1080p a 60Hz. L'obiettivo con zoom ottico 20X/30X consente alla fotocamera di catturare primi piani ravvicinati, anche a distanza.

La serie BG-BSHAN dispone di uscite simultanee di streaming 3G-SDI, HDMI e IP. Utilizzando l'ingresso audio da 3,5 mm, l'audio può essere facilmente incorporato nei tuoi live streaming e nelle tue registrazioni.

Specifiche della fotocamera

Sensore Sensore CMOS Exmor da 1/2,8", 2,38 MP

Ingrandisci Zoom ottico 20X, digitale 12X

Messa a fuoco f=4,7mm-94,0mm

Apertura F=1.6(L)-3.5(T)

Campo visivo orizzontale 2,9°(T)-60,2°(O)

Frequenza dei fotogrammi 1080p@60Hz /50/30/25, 1080i@60Hz /50/30/25, 720p@60Hz /50

Controllo dello zoom VISCA, PELCO D/P

Interfaccia di ingresso/uscita

Uscita video 3G-SDI / HDMI / Streaming IP / NDIHX

Ingresso audio Mini stereo da 3,5 mm

Accensione Tipo JEITA (DC IN 12V)

Interfaccia di comunicazione RS485/RS232

Generico

Dimensioni (L x A x L) 2,8 x 2,8 x 4,8 pollici [70 x 70 x 122 mm]

Peso 0,44 libbre [0,2 kg]

temperatura di esercizio -10°C ~ 50°C

Consumo massimo 12W DC12V @1A