

CAMERA PTZ 1080P ESSENTIAL ZOOM 3X



Telecamera USB pan tilt zoom (PTZ) di alta qualità che offre prestazioni e versatilità eccellenti. Con due configurazioni disponibili - lo zoom ottico 3x e la variante con zoom ottico 10x - questa fotocamera è ideale per una vasta gamma di applicazioni, da spazi più piccoli a stanze più grandi in cui i singoli soggetti si trovano più distanti ma devono comunque riempire l'inquadratura.

Reference: BG-BPTZ-3XU

Telecamera USB pan tilt zoom (PTZ) di alta qualità che offre prestazioni e versatilità eccellenti. Con due configurazioni disponibili - lo zoom ottico 3x e la variante con zoom ottico 10x - questa fotocamera è ideale per una vasta gamma di applicazioni, da spazi più piccoli a stanze più grandi in cui i singoli soggetti si trovano più distanti ma devono comunque riempire l'inquadratura.

Entrambe le opzioni della telecamera BG-BPTZ-XU supportano risoluzioni fino a 1080p@30Hz , producendo immagini di alta qualità dal suo sensore CMOS di alta qualità da 1/2,8". L'opzione di zoom ottico 3x ha un campo visivo fino a 85°, mentre l'opzione 10x - fino a 66°, assicura che gli utenti possano scegliere l'opzione migliore per soddisfare le loro esigenze specifiche.

Il BG-BPTZ-XU offre una connettività plug and play facile e veloce con USB 2.0 di tipo A, che lo rende compatibile con qualsiasi software di videoconferenza sul tuo laptop o PC desktop, come Skype, Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. Un meccanismo di azionamento del motore passo-passo e un controller di azionamento del motore di precisione assicurano che il funzionamento PTZ della telecamera sia fluido e silenzioso, evitando interruzioni durante le chiamate di videoconferenza.

Questa telecamera supporta diversi formati di compressione video, tra cui H.264, H.265 e MJPEG, offrendo maggiore flessibilità e compatibilità con una vasta gamma di dispositivi e applicazioni.

Il BG-BPTZ-XU ha diverse opzioni di controllo disponibili, tra cui telecomando IR, RS-232, RS-485 e UVC (USB). Sono disponibili fino a 255 posizioni preimpostate, di cui 10 accessibili tramite il telecomando IR. Questa telecamera può essere montata a soffitto, a parete o su treppiede, aumentando le possibilità di installazione in molti ambienti.

Nel complesso, BG-BPTZ-XU è una telecamera USB PTZ di alta qualità, versatile e affidabile che offre una gamma di funzionalità avanzate per soddisfare tutte le esigenze di videoconferenza. Che tu operi nel settore dell'istruzione o richieda videoconferenze per il lavoro a distanza o spazi di incontro, BG-BPTZ-XU è la scelta perfetta.

Specifiche tecniche

Angolo 34,1° ~ 85°

Valore F f=3,35 mm ~ 10,05 mm

AV F1.7 ~ 3.0

Zoom ottico 3X

Parametri della fotocamera

Sensore d'immagine Sensore CMOS di alta qualità da 1/2,9 pollici

Pixel effettivi 2,07 megapixel, 16:9

Formato video 1920× 1080P@30fps /25fps; 1280× 720P@30fps /25fps; 1024× 576P@30fps /25fps; 960× 540P@30fps /25fps; 800× 448P@30fps /25fps; 640× 360P@30fps /25fps; 320 × 176P@30fps /25fps

Illuminazione bassa 0,5 Lux (F1.8, AGC attivo)

DNR 2D e 3DDNR

Bilanciamento del bianco Automatico/Manuale/One Push/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K

Messa a fuoco Automatico/Manuale/One Push

Otturatore elettronico Automatico/manuale

BLC Acceso spento

WDR OFF/regolazione dinamica del livello

Regolazione video Luminosità, Colore, Saturazione, Contrasto, Nitidezza, Modalità B/N, Curva gamma

SNR >55 dB

Interfaccia e protocollo

Uscita video USB 2.0. Digitare un

Compressione video H.265, H.264, MJPG

Porta di controllo Ingresso e uscita RS232, RS485

Protocollo di controllo VISCA/Pelco-D/Pelco-P

Alimentazione elettrica Presa HEC3800 (DC12V)

Caratteristiche USB

Supporta il sistema operativo Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, Linux

Compressione video H.265, H.264, MJPG

Protocollo di comunicazione USB UVC

Parametro PTZ

Rotazione panoramica/riquadro -170° ~ +170° / -30° ~ +30°

Velocità del controller Pan/Tilt 0.1 ~ 60°/Secondo, 0.1 ~ 30°/Secondo

Velocità preimpostata Panoramica: 60°/secondo, Inclinazione: 30°/secondo

Numeri preimpostati 255 preimpostazioni (10 preimpostazioni sul telecomando IR)

Parametri

Tensione di lavoro 12V

Corrente di lavoro 0,25 A (massimo)

Consumo di energia 2,5 W (massimo)

Temperatura di conservazione 14°F ~ 140°F / -10°C ~ +60°C, 20% ~ 95%

Temperatura di lavoro 14°F ~ 122°F / -10°C ~ +50°C, 20% ~ 80%

Dimensione 6,2 pollici x 4,4 pollici x 5,5 pollici [156,8 mm x 112,6 mm x 139,5 mm]

Peso 2,2 libbre [1 kg]

Utilizzo Solo al coperto

Pacchetto Alimentatore 12V/1.5A, telecomando, manuale, cavo USB 2.0

Accessori Opzionali Montare (costo extra)