

CONVERTITORE SDI-USB 4K



BG-C2HA è un dispositivo di acquisizione HDMI con risoluzioni in ingresso fino a 4K@60Hz. Il dispositivo può convertire questo segnale in un'uscita USB 3.0 per PC o Mac da utilizzare come sorgente video.

Reference: BG-C2HA

BG-C2HA è un dispositivo di acquisizione HDMI con risoluzioni in ingresso fino a 4K@60Hz. Il dispositivo può convertire questo segnale in un'uscita USB 3.0 per PC o Mac da utilizzare come sorgente video.

Le schede di acquisizione sono uno strumento prezioso nell'arsenale di chiunque lavori con i video. Con una scheda di acquisizione come BG-C2HA, applicazioni come Open Broadcaster Software o vMix possono riconoscere qualsiasi ingresso video HDMI come sorgente video per la registrazione o lo streaming. Ad esempio, è possibile registrare video da una console di gioco, una fotocamera o un altro PC utilizzando questo dispositivo.

È dotato di porta loop-out HDMI per collegare il monitor locale e porta audio stereo da 3,5 mm per collegare un microfono esterno o un'altra sorgente audio da incorporare nel flusso video in uscita.

BG-C2HA è un dispositivo conforme HDCP e non acquisirà contenuti protetti.

Specifiche tecniche

Conformità USB 3.0

Massimo. Velocità dati 350Mbps

Massimo. Risoluzione 1080p@60

Supporto audio PCM a 2 canali a 16 bit

Protezione ESD 8 KV - Scarica a contatto

15KV - Scarica in aria

Meccanica

Progettazione abitativa Metallo

Stile dell'involucro Portatile

Connessione di alimentazione Porta micro USB

Alimentazione elettrica 5 V CC, 2 A

Consumo di energia 5 watt (massimo)

Umidità operativa 20-90% RH (senza condensa)

Temperatura di funzionamento 32~104°F / 0~40°C

Peso del prodotto 135 g [0,3 libbre]

peso del pacco 0,6 libbre [270 g]

Certificazioni CE, FCC, RoHS