

CONTROLLER UNIVERSALE IP E SERIALE



CONTROLLER UNIVERSALE IP
E SERIALE

Reference: BG-COMMANDER

CONTROLLER UNIVERSALE IP E SERIALE

Il controller con joystick PTZ BG-Commander offre un controllo preciso per le telecamere PTZ sia IP che seriali. Grazie ai pulsanti retroilluminati di alta qualità, il BG-Commander offre una piacevole esperienza d'uso, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il solido chassis in metallo offre una piattaforma stabile e duratura ed è progettato per resistere ad anni di utilizzo intenso, indipendentemente dall'ambientazione. Questo controller è un'ottima scelta per eventi dal vivo, luoghi di culto e scenari di trasmissione.

Caratteristiche tecniche

- Parametri / Modello: BG-Commander
- Chip: His3536DV100
- Sistema: Linux
- Protocollo: VISCA, ONVIF, PELCO-P, PELCO-D, VISCA OVER IP
- Uscite: RS422/485, RS232, RJ45
- Segnale acustico: On/Off
- Consumo di energia: $\leq 5W$
- Alimentazione: DC12V-2A
- Temperatura di lavoro 14°F~131°F / -10°C ~55°C
- Umidità di lavoro: 20%~80% senza gelo
- Temperatura di stoccaggio: 14°F~140°F / -10°C ~60°C
- Umidità di stoccaggio: 0~90% senza gelo
- Dimensioni dell'imballaggio 13,4 x 10,6 x 5,5 pollici [340 x 268 x 140 mm]
- Peso: 7 lbs [3,18 Kg]/set

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)