CONTROLLER UNIVERSALE IP E SERIALE - COMPATTO



CONTROLLER UNIVERSALE IP
E SERIALE - COMPATTO

Reference: BG-COMMANDER-JR

CONTROLLER UNIVERSALE IP E SERIALE - COMPATTO

Presentiamo BG-Commander-Jr, il controller con joystick di livello professionale, compatto ma potente, progettato per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni. Grazie al joystick a 2 assi e al design dei tasti dello zoom a ponte,
questo controller offre un controllo raffinato, durata e stabilità, garantendo un movimento fluido e preciso della telecamera.

Il BG-Commander-Jr si distingue per il controllo della velocità PTZ a 7 livelli, che offre agli operatori un controllo completo sui movimenti
della telecamera con un indicatore visivo che mostra il livello di velocità corrente. I parametri dell'immagine, come l'esposizione e il guadagno,
sono facilmente regolabili grazie ai controlli a manopola e ai loro piccoli display che mostrano il valore corrente per un facile riferimento.

Caratteristiche tecniche

- Interfaccia di comunicazione e controllo:
  Interfaccia RS422/RS485: Contatto Phoenix 4 pin 3,81 mm Terminale
  Interfaccia RS232C: Interfaccia DB9 maschio
  Interfaccia LAN: Interfaccia RJ45 femmina
  Alimentazione: Interfaccia femmina JEITA tipo 4
  Aggiornamento online: Interfaccia micro USB femmina
- Controllo e funzionamento della telecamera:
  Numero di telecamere supportate: 5
  Protocollo di comunicazione: VISCA, PELCO P/D, UDP
  Numero di display a LED: 4 unità Schermo a LED a colori
  Numero di canali della telecamera: 5
  Manopole variabili: 4
  Joystick: a 2 assi
  Modalità zoom: Tele-Wide Tasti ponte
  Pulsanti: 17 Pulsanti in silicone
  Preset Tasti brevi: 5 Preset per ogni canale
  Modalità di messa a fuoco: Auto/ Manuale/ OPT
  Velocità di rotazione Pan/Tilt: Regolazione a 7 livelli
  Velocità di zoom in/out: Regolazione a 7 livelli
  Modalità AE - Modalità WB:
  La modalità può essere commutata arbitrariamente e il valore può essere regolato.
  Menu della fotocamera: Tasti singoli per la chiamata

- Formato del segnale di controllo:
  Velocità di trasmissione: 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps
  Bit di data: 8 Bit
  Bit di stop: 1 bit
  Bit di parità: NESSUNO
  Protocollo Internet: UDP / VISCA OVER IP
  Alimentazione e consumo: Tensione nominale DC 12V. Corrente nominale 0,3A max
  Consumo massimo di energia 3,6 W
- Protezione fisica e di altro tipo
  Protezione della privacy con password: SÌ
  Fori di blocco Kingston: SÌ
  Temperatura di lavoro: 32°F ~ 104°F / 0°C ~ 40°C
  Temperatura di stoccaggio: -4°F ~ 140°F / -20°C ~ +60°C
  Ambiente di utilizzo: Interno
  Dimensioni (L x P x A): 9,6 x 6,5 x 1,9 pollici [244 x 164 x 48 mm]
  Peso lordo 2,43 lb [1,1 Kg]

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!