

## SPLITTER HDMI 1X8 4K 18 Gbps



Il BG-DA-18 è uno splitter HDMI ultra sottile che consente di distribuire un segnale HDMI a 8 uscite separate. Supporta le ultime specifiche HDMI 2.0 18 Gbps, incluso HDR per immagini vivide. Puoi goderti fino a incredibili risoluzioni 4K UHD a 60Hz con profondità di colore 4:4:4, così come tutte le altre risoluzioni video comuni.

Reference: BG-DA-18

Il BG-DA-18 è uno splitter HDMI ultra sottile che consente di distribuire un segnale HDMI a 8 uscite separate. Supporta le ultime specifiche HDMI 2.0 18 Gbps, incluso HDR per immagini vivide. Puoi goderti fino a incredibili risoluzioni 4K UHD a 60Hz con profondità di colore 4:4:4, così come tutte le altre risoluzioni video comuni.

Questo splitter supporta anche tutti i formati audio HDMI, come Dolby TrueHD, Atmos e DTS-HD Master Audio, per una qualità audio superiore. Con la gestione EDID avanzata e la conformità HDCP 2.2, puoi aspettarti una perfetta compatibilità con i tuoi dispositivi. Il BG-DA-18 è ideale per l'uso in home theater o sale di intrattenimento, aule, sale di presentazione, showroom, sale dimostrative e display commerciali pubblici.

### Specifiche tecniche

Larghezza di banda video 300 MHz/6 Gbps per colore

Porte di ingresso 1x HDMI tipo A, 19 pin, femmina

1x Mini USB (aggiornamento del firmware)

Porte di uscita 8x HDMI tipo A, 19 pin, femmina

Risoluzioni Fino a 4K@50 /60Hz 4:4:4, pass-through 3D completo

Distanza del cavo HDMI 5m per 1080p@60Hz , 3m per 4K@60Hz 4:4:4

Alimentazione elettrica 12V/2A CC

Protezione ESD Modello del corpo umano:

±8 kV (scarica a traferro)

±4 kV (scarica a contatto)

Dimensioni 11"(L) x 4,3"(P) x 0,51"(A) [273 mm(L) x 109 mm(P) x 13 mm(A)]

Peso 1,6 libbre [705 g]

Materiale del telaio Alluminio

Colore telaio Nero

temperatura di esercizio 32°F ~ 104°F / 0°C ~ 40°C

Temperatura di conservazione -4°F ~ 140°F / -20°C ~ 60°C

Umidità relativa 20~90% RH (senza condensa)