

CAMERA COMPATTA 4K UHD USB E HDMI



Telecamera 4K UHD ePTZ
USB e HDMI per
conferenza/didattica

Reference: BG-EPTZ-UH4K

BG-EPTZ-UH4K è una potente webcam nelle mani di educatori, studenti, dipendenti remoti e altre emittenti domestiche. Questa webcam compatta offre agli utenti un grado di flessibilità esteso con uscite USB 3.0 e HDMI simultanee durante l'acquisizione di immagini con una risoluzione fino a 4k@30Hz con zoom digitale 4x.

Con pan/tilt/zoom elettronico (ePTZ), BG-EPTZ-UH4K è un'ottima opzione per i presentatori che hanno bisogno di ingrandire e spostare l'immagine per mettere a fuoco diversi soggetti in un campo visivo di 130°. Dotata di un microfono omnidirezionale, questa telecamera ha la capacità di captare chiaramente le voci fino a 8 metri di distanza.

La sua connettività USB 3.0 non è solo per la trasmissione di dati ad alta velocità. Fornisce inoltre alimentazione al dispositivo, semplificando la configurazione e riducendo il numero di cavi necessari per il funzionamento della webcam. Con una soluzione di montaggio universale, il piccolo BG-EPTZ-UH4K si adatta perfettamente a qualsiasi situazione, a casa o in studio su desktop, monitor, treppiede o staffa.

Specifiche tecniche

Sistema video

Sensore CMOS Sony 1/2,5".

Illuminazione minima

0.02Lux @ F1.8, AGC ON

Pixel efficace

4K@3820 *2160

Riduzione del rumore digitale

2D, 3D

Ingrandisci Zoom digitale 4X a 1080p

Otturatore 1/30 ~ 1/10000

Lente Campo visivo F=2,8 mm 130°

Messa a fuoco automatica Supporto

Bilanciamento del bianco

Auto/Indoor/Outdoor/ONE PUSH, Manuale

Funzione USB

Uscita video 4K@30Hz /25; 1080p@30Hz /25; 1080i@60Hz /50/30/25; 720p@60Hz /50Hz

Codifica H.265 / H.264 / MJPEG

Protocollo UVC

Supporto

video UVC1.0 - UVC1.5

Funzione audio

Integrato Sì

Audio USB 3.0

Intervallo di ricezione della voce

8 metri

Interfaccia HDMI

Uscita video

4K@30Hz /25; 1080p@30Hz /25; 1080i@60Hz /50/30/25; 720p@60Hz /50

Codifica H.265 / H.264 / MJPEG

Uscita audio

N / A

ePTZ Supporto, zoom digitale 4X a 1080p

Interfaccia: USB 3.0 Tipo B femmina

Compatibile con tutte le interfacce inferiori a USB 3.0, supporta video, controllo, alimentazione, ingresso e uscita audio

Interfaccia: HDMI 2.0

Compatibile con HDMI 2.0, 1.4, 1.3A, 1.3 e altre interfacce, supporta solo la trasmissione video

Meccanica

Tensione di ingresso

5V (USB 3.0)

Temperatura di funzionamento

14°F ~ 122°F / -10°C ~ +50°C

Temperatura di conservazione

-40°F ~ 140°F / -40°C ~ 60°C

MTBF 50000 ore

Staffe per fotocamera

Staffe con smorzatore, supporto regolazione $\pm 30^\circ$

Dimensioni (LxPxA)

2,8 x 2,8 x 2,2 pollici [70 x 70 x 56 mm] (staffa non inclusa)