

## EXTENDER KVM SU FIBRA OTTICA



BZBGear BG-EXUF è un extender USB 3.1/2.0/1.1 in fibra ottica a 4 porte che estende USB 3.1 fino a 100 m (328 piedi) e USB 2.0/1.1 fino a 10 km (6,2 miglia) su fibra monomodale o multimodale cablaggio ottico. Progettato con un hub a quattro porte per estendere fino a quattro dispositivi USB senza la necessità di un dispositivo aggiuntivo. Ogni porta supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps (USB 3.1).

L'installazione e l'uso di BG-EXUF è semplice con quattro fori di montaggio integrati nel suo robusto telaio in metallo e nessun requisito per i driver. L'avanzata tecnologia di trasmissione in fibra ottica elimina le interferenze elettromagnetiche.

Reference: BG-EXUF

BZBGear BG-EXUF è un extender USB 3.1/2.0/1.1 in fibra ottica a 4 porte che estende USB 3.1 fino a 100 m (328 piedi) e USB 2.0/1.1 fino a 10 km (6,2 miglia) su fibra monomodale o multimodale cablaggio ottico. Progettato con un hub a quattro porte per estendere fino a quattro dispositivi USB senza la necessità di un dispositivo aggiuntivo. Ogni porta supporta velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps (USB 3.1).

L'installazione e l'uso di BG-EXUF è semplice con quattro fori di montaggio integrati nel suo robusto telaio in metallo e nessun requisito per i driver. L'avanzata tecnologia di trasmissione in fibra ottica elimina le interferenze elettromagnetiche.

### **Distanza**

USB 3.1 Gen1 Fibra monomodale o fibra multimodale OM3:

Trasmissione non in tempo reale: 300 m

Trasmissione in tempo reale: 100 m

USB 2.0/1.1 Fibra monomodale:

Trasmissione non in tempo reale: 10 km

Trasmissione in tempo reale: 6 km

Fibra multimodale OM3: 500 m

**Velocità dati**

USB 3.1 GEN1 5 Gbps

USB 2.0 480Mbps

USB 1.1 12Mbps

Trasmettitore (BG-EXUF-TX)

Interfaccia USB 1x connettore maschio USB 3.0 tipo B

Interfaccia in fibra 1x L.C

Dimensioni 5,3 pollici x 3 pollici x 1 pollice [135 mm x 75 mm x 26 mm]

Installazione 4 fori di montaggio per il fissaggio

Materiale custodia: Metallo

Alimentazione elettrica Esterno CC 12V

**Ricevitore (BG-EXUF-RX)**

Interfaccia USB 4 connettori USB 3.0 tipo A femmina

Interfaccia in fibra 1x L.C

Dimensioni 6,3 pollici x 3,3 pollici x 1 pollice [160 mm x 85 mm x 26 mm]

Installazione 4 fori di montaggio per il fissaggio

Materiale custodia: Metallo

Alimentazione elettrica Esterno CC 12V

**Ambiente**

temperatura di esercizio da +50 a +140°F / da -10 a +60°C

Temperatura di conservazione da -49 a +185°F / da -45 a +85°C

Umidità operativa Dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa

Umidità di stoccaggio Dal 10% all'80% di umidità relativa