

# SWITCHER A 4 CANALI HDMI AUDIO VIDEO



Mini mixer switcher HDMI per streaming live FHD a 4 canali 1080P con uscita HDMI/USB-C

Reference: BG-HDVS42U

Mini mixer switcher HDMI per streaming live FHD a 4 canali 1080P con uscita HDMI/USB-C

Compatto e versatile, lo switcher di produzione HDMI BG-HDVS42U offre agli utenti un potente set di funzionalità progettate per fornire risultati di qualità professionale. Con funzionalità complete di mixaggio audio, molteplici opzioni di transizione, sovrapposizioni grafiche, utility software per PC e uscita programma USB-C, BG-HDVS42U offre prestazioni elevate e un valore straordinario.

I quattro ingressi HDMI del BG-HDVS42U supportano risoluzioni fino a 1080p@60Hz. Le uscite video includono un'uscita programma HDMI, un'uscita multiview HDMI e un'uscita USB di tipo C. L'audio può essere de-incorporato da tutte e quattro le sorgenti HDMI e mixato con i due ingressi analogici da 3,5 mm. Ogni canale audio può essere ritardato per garantire la corretta sincronizzazione con il segnale video. L'audio mixato è incorporato nelle uscite del programma HDMI e USB-C. La connessione DB-15 Tally fornisce il supporto per i sistemi compatibili.

BG-HDVS42U include un'utility di controllo per PC completa, che offre un accesso avanzato a tutte le funzioni tra cui commutazione, messaggio, luma e chroma key, PIP e POP. È inoltre possibile controllare le sovrapposizioni DSK e Logo.

Una varietà di effetti di transizione include come wipe, mix e dip. La libreria multimediale integrata viene fornita con 49 modelli predefiniti, 16 immagini importate, 16 immagini acquisite e generatori di due colori. La grafica può essere importata e sovrapposta utilizzando questa libreria, consentendo agli operatori di utilizzare i propri loghi e sovrapposizioni personalizzati per l'output video.

Ingresso video HDMI tipo A x4

Uscita video HDMI tipo A PGM x1

HDMI tipo A Multiview x1

USB 2.0 tipo C x1 (Streaming su PC)

Assegnabile HDMI 1~4, PGM, Clean PGM, PVW, barra colori, Multiview

Ingresso audio Livello MIC/linea (audio stereo da 3,5 mm) x2

Porta di controllo PC LAN x1

Libreria multimediale USB tipo A x1 (porta disco USB per l'importazione di immagini e l'aggiornamento del firmware)

Porto di Tally DB-15x1

Accendi CC 12V x1

#### FUNZIONI

Transizioni Barra a T/ AUTO/ CUT

Effetti Wipe (modelli 9x2)/ Mix/ DIP/ Pattern/ Still (freeze)/ MUTE/ FTB

Layout 2 stili di layout Multiview (6 finestre e stato)

Chiavi Chiave a monte: Chiave Luma x1/ Chiave cromatica x1/ PiP x2/ Chiave a

valle POP: DSK x1/ Logo x1

Mixer audio HDMI x4 e livello MIC/linea x2;

Ritardo audio: 0-500 ms

Media Immagine predefinita: 49 modelli preimpostati

Immagine locale: fino a 16 immagini importate

Immagine acquisita: fino a 16 immagini acquisite

Generatori Generatore di pattern x1

Generatori di colori x2

#### STANDARD

Supporto per formato ingresso HDMI 1080p 60/ 59.94/ 50/30/ 29.97/ 25/20/23.98 1080i 50  
/ 59.94/ 60

720p 60/ 59.94/ 50/30/29.97/ 25/23.98 576i 50, 576p

50, 480p 59,94/ 60, 480i 59,94/60

Uscita PGM HDMI 1080p 60/ 59,94/ 50/ 48/ 47,95/ 30/ 29,97/ 25/ 24/ 23,98; 1080i60/59,94/50

Uscita multivista HDMI 1080p 60/ 59,94/ 50/ 48/ 47,95/ 30/ 29,97/ 25/ 24/ 23,98; 1080i60/59,94/50

Spazio colore HDMI RGB/YUV

Acquisizione USB in uscita MJPG, fino a 1080p@60

Formato multimediale

Supporto formato disco USB: FAT32, Ext3, Ext4, fino a 256 GB

Supporto formato immagine: png, bmp, jpg, gif, jpeg, ppm, pbm, tif, jps, mpo, tga Supporto

formato logo: png, bmp, jpg, gif, jpeg, ppm, pbm, tif, jps, mpo, tga

Supporto dimensione logo: da 10×10 pixel a 600×600 pixel

#### ALTRI

Energia Ampio voltaggio: 7~24V; Potenza operativa: 12 W (12 V 1 A)

Dimensione (L×L×P) 245 x 143 x 45 mm

Peso Netto: 2,3 libbre [1030 g]; Lordo: 3,3 libbre [1500 g]

Temperatura Funzionamento: -20°C~60°C, Stoccaggio: -30°C~70°C