

## ACTIVE PA STAGE MONITOR SPEAKER SYSTEM,200 W



**ARTICOLO  
FORNIBILE  
INFORMAZIONI:  
SCRIVICI A  
INFO@ZZIPPGROUP.COM  
O CHIAMACI AL NUMERO  
+390429617888**

Reference: FLAT-M100

### MONITOR CABINET

Compatto, leggero, pratico

ma incredibilmente potente. Questo sistema di diffusori attivi è altamente versatile e particolarmente adatto per il monitoraggio, il riempimento laterale e le applicazioni di riempimento anteriore grazie alla sua riproduzione chiara e potente. È anche adatto ovunque sia richiesto un suono potente nonostante lo spazio limitato disponibile. Gli inserti filettati consentono il posizionamento multiuso e le opzioni di installazione con supporti e staffe per il montaggio a parete o l'installazione sospesa.

Active PA stage monitor speaker system, 200 W

- Sistema a gamma completa piatto e molto compatto  
Dotato di diffusori full range da 2 x 10 cm (2 x 4 ", FaitalPro) con magneti al neodimio  
Sistema di amplificazione di classe D  
Pressione sonora alla potenza nominale: 116 dB  
Indicazione di segnale e limitatore  
Controllo del volume e controllo del tono  
Linea bilanciata o ingresso microfono e uscita passante  
Mobile in legno multistrato di alta qualità con griglia protettiva in metallo  
Posizionamento multiuso e opzioni di installazione  
2 inserti filettati M10 e 2 x M6 per adattatore supporto o dispositivo di montaggio

SOUNDCHECK 09/2018

"FLAT-M100" è una soluzione salvaspazio con una straordinaria potenza. Compatto, leggero, facile da usare ma potente. Questo mini monitor dovrebbe presto diventare parte dell'inventario per produttori e piccoli club. "

**Specifiche:**

attivo	1
attivo/passivo	
Linea tecnica	
Potenza max.	200 W
Potenza amplificatore	100 W
Banda passante	90-20000 Hz
Segnale d'ingresso	16 mV/28 kΩ (line, bal.),
Sistema	5 mV/20 kΩ (mic, bal.)
a larga banda	2 x 4", full range
Numero altoparlanti	2 x 10 cm (2 x 4", FaitalPRO) full range speaker
Dimensione altoparlante	2
Sensibilità	10 cm (4")
SPL nominale max.	97 dB/W/m
Materiale del contenitore	116 dB
Colore	multiplex
Dispositivo di montaggio	NERO
	2 x M10 threaded insert,
Temp. di esercizio ammessa	2 x M6 threaded insert
Alimentazione	0-40 °C
Dimensioni	~ 230 V/50 Hz/175 VA
Larghezza	265 x 120 x 192.5 mm
Altezza	265 mm
Profondità	120 mm
Peso	192,5 mm
Ingressi	2,4 kg
Uscite	1 x comb. XLR/6.3 mm (line/mic)
Altro	1 x XLR link out
Accessori	limiter
	FLAT-M100BAG