LIVE STREAMING CAMERA 1080P, AUTO FOCUS

Diventa virale con BG-PACKSHOT-C10X! Questa videocamera HD 1080p è dotata di messa a fuoco automatica in campo vicino veloce e precisa, un microfono stereo integrato e la possibilità di passare dal formato orizzontale a quello verticale semplicemente premendo un interruttore. Progettata appositamente per i creatori di contenuti, questa fotocamera semplifica la creazione di video e streaming di alta qualità con audio nitido e riproduzione accurata dei colori.

Reference: BG-PACKSHOT-C10X

Ideale per scatti ravvicinati e personali, BG-PACKSHOT-C10X è una soluzione versatile per catturare video e foto pensati per essere visualizzati sia su monitor tradizionali che su dispositivi mobili. Ciò rende possibile registrare non solo per piattaforme di grande formato come YouTube, ma anche per contenuti incentrati sul verticale come TikTok e YouTube Shorts.

La fotocamera BG-PACKSHOT-C10X da 2 Megapixel ha una risoluzione in uscita fino a 1080p@30Hz con zoom ottico 10x. Con uscite video USB 3.0 e HDMI simultanee, è perfetto per lo streaming diretto o l'invio a un mixer video. L'algoritmo di messa a fuoco automatica è ottimizzato per la messa a fuoco ravvicinata, consentendo primi piani dettagliati perfetti per hobbisti e video dimostrativi.

BG-PACKSHOT-C10X include un telecomando IR per il controllo e il menu su schermo presenta una suite dettagliata di impostazioni dell'immagine tra cui messa a fuoco, esposizione, bilanciamento del bianco e altro. Queste regolazioni assicurano che gli utenti possano creare video splendidamente renderizzati in qualsiasi condizione. Oltre alle dettagliate regolazioni manuali, le preimpostazioni multiple dell'immagine e le potenti regolazioni automatiche dell'immagine aiutano anche gli utenti inesperti a trovare rapidamente le configurazioni ottimali della telecamera.

Parametro fotocamera

Sensore: Sensore da 1/2,8 pollici

Pixel effettivi: 2 megapixel, 16:9

Formato video:
Formato video HDMI:1080I@60fps , 1080I@50fps , 1080P@30fps , 1080P@25fps , 720P@60fps ,720P@50fps
Formato video interfaccia USB 3.0 schermo orizzontale: 1920× 1080@30fps , 1280× 720@30fps , 1024× 576 @30fps , 960× 540@30fps , 800× 448@30fps , 640× 360@30fps , 640× 480@30fps , 320× 176P@30fps
Schermo verticale: 1080× 1920@30fps , 720× 1280@30fps , 576× 1024 @30fps, 540× 960@30fps , 448× 800@30fps , 480× 720@30fps , 480× 640@30fps

Vista ad angolo:8.8°~68°

Lunghezza messa a fuoco: f=4,34 mm~41,66 mm

DI: F1.85~F2.63

Zoom ottico: 10X

Illuminazione minima: 0,1Lux (F1.8, AGC attivo)

DNR: DNR 2D e 3D

Riduzione del rumore Super Auto: Acceso spento

Bilanciamento del bianco: Automatico/Manuale/One Push /3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K

Messa a fuoco: Messa a fuoco automatica/manuale/One Push

Esposizione: Auto/Manual

BLC: Acceso spento

SNR: >50 dB

Interruttore schermo verticale: Acceso spento

Messa a fuoco assistita: Acceso spento

Distanza minima dell'oggetto: 10cm(L)~100cm(N)

Interfaccia di ingresso/uscita

Uscita video: Interfaccia USB: USB 3.0, Interfaccia HDMI: HDMI 1.4

Video Compression Format: YUV, NV12, MJPG, H.264

Ingresso audio: 2 pickup MIC incorporati

Interfaccia di controllo: Interfaccia USB

Altro parametro

Tensione ingresso: Adattatore di alimentazione 12, USB 5 V

Corrente ingresso: Adattatore di alimentazione 0,425, USB 1 A (max.)

Consumo di energia: 5W (massimo)

Temperatura memorizzata: -10°C~+60°C

Umidità immagazzinata: 20%~90%

Temperatura di lavoro: -10°C~+50°C

Umidità di lavoro: 20%~80%

Dimensione (L*A*P): 78 x 138 x 78 mm

Peso: 0,6 kg

Applicazione: Interno