

## SWITCHER CONFERENCE PRESENTATION 7X2 4K



Lo switcher di presentazione multifunzione BG-PSC7X2 offre agli utenti una varietà di ingressi, consentendo la visualizzazione di numerosi dispositivi su un singolo display HDMI. Supportando segnali di ingresso fino a 4K@30Hz, questa unità è inoltre dotata di uno scaler integrato che consente di scalare risoluzioni fino a 640 x 480 fino a 1920x1080@60Hz.

Reference: BG-PSC7X2

La potente modalità dual-switcher consente al BG-PSC7X2 di funzionare contemporaneamente come switcher HDMI 4x1 e switcher multiformato 7x1 1080P. Dotato di incorporamento audio, de-embedding e supporto di una varietà di connessioni di ingresso, questa unità è una soluzione efficace per l'uso in auditorium, aule e sale conferenze.

Il BG-PSC7X2 è dotato di sette ingressi, tra cui quattro HDMI, un VGA, un componente (YPbPr) e un composito A/V. L'ingresso VGA è accoppiato con un ingresso audio da 3,5 mm. Due uscite HDMI con mirroring forniscono connessioni per due display. Dotato di un'uscita di linea coassiale digitale e un'uscita di linea RCA, BG-PSC7X2 fornisce il de-embedding dell'audio per il collegamento a sistemi audio esterni. Il circuito di bypass digitale consente la visualizzazione di sorgenti 4K@30Hz 4:4:4.

Il BG-PSC7X2 può essere azionato tramite i pulsanti del pannello frontale, telecomando IR incluso o comandi RS-232. Il display del menu LCD fornisce l'accesso alle impostazioni di gestione EDID per garantire segnali stabili e commutazione affidabile. È inoltre possibile regolare le impostazioni dello scaler e le impostazioni del formato audio, offrendo un elevato grado di flessibilità per l'installazione. Una porta di ingresso IR consente l'integrazione con sistemi di distribuzione IR e di controllo di terze parti.

### Specifiche Tecniche

Larghezza di banda: 10,2 Gbps

Connettori di ingresso video: 4x HDMI Tipo A, 1x VGA, 1xYPbPr, 1x AV

Connettori di uscita video: 2x HDMI tipo A

Connettori di ingresso audio: 2 jack stereo da 3,5 mm, 4 RCA (2 L/R)

Connettori di uscita audio: 1 jack stereo da 3,5 mm, 1 RCA (SPDIF)

Porta seriale RS-232: connettore DB9

Porte di ingresso IR: jack stereo da 3,5 mm

Dimensioni (L x A x P): 12,7" x 5,3" x 1,7" [323 mm x 135 mm x 44 mm]

Peso della Spedizione: 1,2 kg

Temperatura di esercizio: Da 32°F a 104°F / da 0°C a 40°C

Temperatura di conservazione :da -4°F a 140°F / da -20°C a 60°C

Alimentazione elettrica: CC 5V/2A