

MULTIVIEWER 4X2 HDMI 4K + AUDIO



Il 4K@60 4x2 Multiviewer Seamless UHD Video Matrix Switcher è progettato per consentire di visualizzare più sorgenti video con risoluzione 4K su due schermi. Combina quattro segnali video e consente di gestire ciascun ingresso, creare combinazioni dei quattro ingressi e regolarne le posizioni sui display.

Reference: BG-UHD-MVS42MA

Il 4K@60 4x2 Multiviewer Seamless UHD Video Matrix Switcher è progettato per consentire di visualizzare più sorgenti video con risoluzione 4K su due schermi. Combina quattro segnali video e consente di gestire ciascun ingresso, creare combinazioni dei quattro ingressi e regolarne le posizioni sui display.

Oltre alla commutazione istantanea tra 4 sorgenti e il routing a due display, BG-UHD-MVS42MA ha la capacità di visualizzare i quattro ingressi video in modalità Picture-in-Picture (PIP) o Picture-by-Picture (PBP). In modalità PIP, uno degli ingressi video viene visualizzato come una piccola finestra sopra l'altro ingresso, che occupa la maggior parte dello schermo. In modalità PBP, i quattro ingressi video vengono visualizzati fianco a fianco, occupando quantità uguali o parziali di spazio sullo schermo.

Specifiche Tecniche

Conformità HDMI: HDMI 2.0b

Conformità HDCP: HDCP 2.2 / 1.x

Larghezza di banda video: 18 Gbps

Risoluzioni video: Fino a 4K2K@60 4:4:4

Livello IR: 5Vp-p

Frequenza IR: 38 KHz

Profondità di colore: 8/10/12 bit

Spazio colore: RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0

Formati Audio Audio HDMI: PCM2.0/5.1/7.1CH, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio Audio analogico [3,5 mm

L /R]: PCM2.0

Audio in fibra ottica: Dolby PCM2.0/5.1/7.1CH, Dolby Digital/plus, DTS 5.1

Protezione ESD Modello corpo umano:

±8kV (scarica a traferro) e ±4kV (scarica a contatto)

Conessioni

Porte di ingresso: 4 x HDMI IN [Tipo A, 19 pin femmina]

Porte di uscita: 2 x HDMI OUT [Tipo A, 19 pin femmina]

2 x USCITA L/R [RCA]

2 x USCITA OTTICA [S/PDIF]

Porte di controllo: 1 x RS-232 [connettore phoenix a 3 pin-3,81 mm]

1 x IR EXT [mini-jack stereo da 3,5 mm]

Meccanica

Case in metallo

Colore: Nero

Dimensioni: 11"(L) x 5,1"(P) x 1,2"(A) [270 mm(L) x 130 mm(P) x 30 mm(A)]

Peso 2 libbre [906 g]

Alimentazione elettrica: Ingresso: CA 100~240 V 50/60 Hz

Uscita: CC 12 V/2,5 A (standard USA/UE, certificato CE/FCC/UL)

Consumo di energia: 15,72 W (massimo)

Temperatura di esercizio: 32°F ~ 104°F / 0°C ~ 40°C

Temperatura di conservazione: -4°F ~ 140°F / -20°C ~ 60°C

Umidità relativa: 20~90% RH (senza condensa)