

CAMERA PTZ 1080P UNIVERSALE ZOOM 30X COLORE SILVER



La fotocamera BG-UPTZ restituisce immagini nitide a 1080p, uscite simultanee USB 3.0, HDMI, 3G-SDI e streaming video IP, il tutto in un design accattivante ma sobrio, particolarmente adatta a ospedali, università, luoghi di culto, e centri per le arti dello spettacolo in tutto il mondo.

Reference: BG-UPTZ-30XHSU-S

BG-UPTZ utilizza un sensore CMOS Sony da 1/2,8" per acquisire immagini con risoluzioni fino a 1080p@60Hz. Con le opzioni di zoom 12X, 20X e 30X, è una camera compatta adatta a qualsiasi luogo. Le uscite simultanee HDMI, 3G-SDI e USB 3.0 assicurano che BG-UPTZ possa essere integrato in qualsiasi flusso di lavoro.

Supportando i protocolli video ONVIF, RTSP e RTMP, BG-UPTZ è compatibile con la maggior parte dei software di produzione video ed è in grado di eseguire lo streaming direttamente su piattaforme di streaming come YouTube, Twitch e Facebook. Un jack di ingresso da 3,5 mm consente di incorporare microfoni e sistemi audio esterni nel flusso video.

Specifiche

Lente: Zoom ottico 30X

Angolo di visione orizzontale: 65,1°(larghezza)~2,34°(T)

Sensore d'immagine: CMOS progressivo da 1/2,8".

Pixel effettivi: 2,07 megapixel (16:9)

Risoluzione: 1080p@60 /50, 1080i@60 /50, 1080p@30 /25, 720p@60 /50

Interfaccia USB: 3.0, HDMI, 3G-SDI, LAN (POE), RS232/485, LINEA IN

Rotazione panoramica: 340°(velocità massima: 80°/s)

Rotazione inclinata: da -30° a +90° (velocità massima: 60°/s)

Sistema di messa a fuoco: Automatico/manuale

Rapporto S/N: ≥50 dB

Posizione preimpostata: 9 posizioni preimpostate tramite telecomando IR, 255 posizioni preimpostate tramite tastiera o PC

Illuminazione minima: 0,5 Lux (F1.8, AGC attivato)

Controllo dell'esposizione: Auto/Manuale/Priorità AE/Compensazione esposizione/Luminosità

Velocità dell'otturatore: 1/1~1/10.000

Guadagno: Automatico/manuale

Bilanciamento del bianco: Automatico/Manuale/ATW/Un clic/Indoor/Outdoor

Effetto immagine: A colori/bianco e nero/Flip elettronico

Uscita video HD: HDMI, 3G-SDI, IP, USB 3.0

Protocollo di controllo: RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181

Energia: 12 V CC

Consumo di energia: Massimo. 30 W (12 V CC)

temperatura di esercizio: 0°C~+40°C

Temperatura di conservazione: -20°C~+60°C

Dimensioni della fotocamera: (L) 178 x (L) 115,5 x (A) 150,9 mm

Peso: 1,38 kg

Colore: Silver