CAMERA PTZ 1080P UNIVERSALE ZOOM 20X NDICOLORE BIANCO



BG-UPTZ-ND offre una qualità delle immagini eccezionale con risoluzioni fino a 1080p a 60 Hz con un obiettivo con zoom ottico 12x/20x/30x che consente l'acquisizione di immagini HD a varie distanze supportate dalla messa a fuoco automatica avanzata. Grazie a una varietà di uscite video tra cui HDMI, 3G-SDI, USB 3.0 e NDI|HX, BG-UPTZ-ND realizza contenuti per qualsiasi piattaforma di produzione o live streaming.

Reference: BG-UPTZ-ND20X-W

BG-UPTZ-ND offre una qualità delle immagini eccezionale con risoluzioni fino a 1080p a 60 Hz con un obiettivo con zoom ottico 12x/20x/30x che consente l'acquisizione di immagini HD a varie distanze supportate dalla messa a fuoco automatica avanzata. Grazie a una varietà di uscite video tra cui HDMI, 3G-SDI, USB 3.0 e NDI|HX, BG-UPTZ-ND realizza contenuti per qualsiasi piattaforma di produzione o live streaming.

Uno dei migliori vantaggi della telecamera live streaming BG-UPTZ-ND è la sua facilità d'uso. Questo dispositivo utilizza la più recente tecnologia NDI e la funzionalità Power over Ethernet (PoE). Ciò elimina la necessità di cavi video o di alimentazione aggiuntivi. La telecamera è inoltre dotata di un codificatore di flusso che supporta la compressione video H.264/H.265 e il protocollo di rete RTMP(S). Ciò consente agli utenti di eseguire facilmente lo streaming direttamente dalla videocamera su piattaforme come Facebook e YouTube. Gli utenti di questa popolare fotocamera apprezzano anche il suo preciso controller del motore per movimenti fluidi e silenziosi.

Specifiche

Lente: Zoom ottico 20X

Angolo di visione orizzontale: 54,7°(larghezza)~3,3°(T)

Sensore d'immagine: CMOS progressivo da 1/2,8".

Pixel effettivi: 2,07 megapixel (16:9)

Risoluzione: 1080p@60 /50, 1080i@60 /50, 1080p@30 /25, 720p@60 /50

Interfaccia: USB 3.0, HDMI, 3G-SDI, NDI/LAN(POE), RS232/485, LINEA IN

Rotazione panoramica: 340° (velocità massima: 80°/s)

Rotazione inclinata: da -30° a +90° (velocità massima: 60°/s)

Sistema di messa a fuoco: Automatico/manuale

Rapporto S/N: ≥50 dB

Posizione preimpostata: 9 posizioni preimpostate tramite telecomando IR, 255 posizioni preimpostate tramite tastiera o PC

Illuminazione minima: 0,5 Lux (F1.8, AGC attivato)

Controllo dell'esposizione: Auto/Manuale/Priorità AE/Compensazione esposizione/Luminosità

Velocità dell'otturatore: 1/1~1/10.000

Guadagno: Automatico/manuale

Bilanciamento del bianco: Automatico/Manuale/ATW/Un clic/Indoor/Outdoor

Effetto immagine: A colori/bianco e nero/Flip elettronico

Uscita video HD: HDMI, 3G-SDI, IP, USB 3.0

Protocollo: RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181

Energia: 12 V CC

Consumo di energia: Massimo. 30 W (12 V CC)

temperatura di esercizio: 0°C~+40°C

Temperatura di conservazione: -20°C~+60°C

Dimensioni della fotocamera: (L) 178 x (L) 115,5 x (A) 151 mm

Peso: 1,38 kg

Colore: bianco