

SET DI TRASMISSIONE AUDIO PA WIRELESS 16



**ARTICOLO
FORNIBILE
INFORMAZIONI:
SCRIVICI A
INFO@ZZIPPGROUP.COM
O CHIAMACI AL NUMERO
+390429617888**

Reference: FLY-16SET

SISTEMA AUDIO WIRELESS

Set di trasmissione audio PA wireless 16 canali,
con tecnologia PLL UHF.

- Composto da un trasmettitore audio PA 16 canali FLY-16T e un ricevitore audio PA 16 canali wireless FLY-16R
Per la trasmissione wireless di segnali audio di linea nei sistemi PA
Intervallo di frequenza: 823-832 MHz
16 canali pre-programmati, selezionabili
Fino a 8 canali senza intermodulazione
Intervallo di trasmissione audio: 30-17.000 Hz
Trasmissione a bassa latenza
Dimensioni compatte
Per ulteriori specifiche, fare riferimento ai singoli articoli

Esistono restrizioni o requisiti all'interno dell'UE!

Si prega di leggere le note relative ai sistemi wireless nella sezione "IMPORTANT INFORMATION"!

Specifiche:

Tipo

Ricevitore audio PA wireless a 16 canali

Range frequenza portante	823-832 MHz
Gamma di frequenze audio	30-17000 Hz
Canali	16
Fattore di distorsione	0,3 %
Temp. di esercizio ammessa	0-40 °C
Dati trasmittitore	
Potenza di trasmissione	10 mW
Portata	approx. 90 m
Alimentazione trasmittitore	1 x 1.5 V batt. AA size,
	DC 5 V/150 mA via micro USB jack
Larghezza trasmittitore	22 mm
Altezza trasmittitore	23 mm
Profondità trasmittitore	116 mm
Peso trasmittitore	54 g
Contatti trasmittitore	3-pole XLR jack
Alimentazione ricevitore	1 x 1.5 V batt. AA size,
	DC 5 V/150 mA via micro USB jack
Larghezza ricevitore	22 mm
Altezza ricevitore	23 mm
Profondità ricevitore	102 mm
Peso ricevitore	25 g
Contatti ricevitore	3-pole XLR plug