

## SPLITTER SCALER CON AUDIO EMBEDDER



BG-UHD-SC1X2 è uno splitter HDMI 4K 18Gbps con scaler integrato, specificamente progettato per installazioni che richiedono la distribuzione di una singola sorgente video 4K su più display con limiti di risoluzione video.

Reference: BG-UHD-SC1X2

## SPLITTER SCALER CON AUDIO EMBEDDER

BG-UHD-SC1X2 è uno splitter HDMI 4K 18Gbps con scaler integrato, specificamente progettato per installazioni che richiedono la distribuzione di una singola sorgente video 4K su più display con limiti di risoluzione video.

BG-UHD-SC1X2 supporta il downscaling di video 4K a una risoluzione fissa di 1080p o a una gamma di colori inferiore se lo schermo non supporta 4K (4:4:4) utilizzando la porta HDMI Scaler. Offre inoltre Embedding e De-embedding dell'audio, gestione EDID avanzata ed è conforme a HDCP 2.2.

L'uscita HDMI 1 supporta il ridimensionamento del video nei seguenti formati: - 1080P@24 /25/30/60Hz (per schermi che non supportano 4K) - 4K@50 /60Hz 4:2:0 (per schermi che non supportano non supporta full 4K@60Hz 4:4:4)

### Specifiche tecniche

- Sensore d'immagine: Sensore CMOS 4K di alta qualità da 1/2,8".
- Larghezza di banda 18 Gbps
- Connettori di ingresso video 1x HDMI tipo A, 19 pin, femmina
- Connettori di ingresso audio 1 jack stereo da 3,5 mm (L/R)
- Connettori di uscita video 1x HDMI tipo A, 19 pin, femmina
- Connettori di uscita audio 1 jack stereo da 3,5 mm (L/R)
- EDID Commutatore DIP a 4 PIN
- Modalità Commutatore DIP a 4 PIN
- Dimensioni (L x P x A) 101 mm x 103 mm x 22 mm, senza piedini
- Peso della Spedizione 1,54 libbre [0,7 kg]
- temperatura di esercizio Da 32°F a 104°F / da 0°C a 40°C
- Temperatura di conservazione da -4°F a 140°F / da -20°C a 60°C
- Alimentazione elettrica 5V/1A CC

### Vuoi maggiori informazioni in merito?

[Contattaci subito!](#)