

VIDEOWALL PROCESSOR 8X8 4K HDMI + AUDIO



Il processore per videowall e matrice di commutazione BZ-MVS8X8-4K è uno strumento incredibile che supporta fino a otto ingressi e otto uscite. L'unità può supportare più video wall di livello commerciale con qualità HDR 4K contemporaneamente in varie configurazioni come 1x2, 2x2 o 3x2 fino a 8 display in totale

Reference: BG-MVS8X8-4K

VIDEOWALL PROCESSOR 8X8 4K HDMI + AUDIO

BZ-MVS8X8-4K è compatibile con HDMI 2.0 e HDCP 2.2 con velocità di larghezza di banda fino a 18 Gbps. Queste caratteristiche consentono a questa unità di supportare otto ingressi e uscite HDMI con risoluzioni fino a 4K@60Hz. Gli utenti possono anche incorporare o estrarre audio a due canali rispettivamente su ciascun ingresso e uscita HDMI utilizzando cavi audio mini stereo da 3,5 mm.

Il routing della matrice IR è disponibile su questa unità tramite gli estensori IR inclusi con 8 connessioni IR in e 8 IR out. Le caratteristiche di connettività superiori e la qualità dell'immagine del BZ-MVS8X8-4K lo rendono una scelta incredibile per coloro che desiderano creare splendidi video wall o matrici di più display per pubblicità, eventi e altro ancora.

Questa matrice di commutazione offre una varietà di metodi di controllo, inclusi i pulsanti sul pannello frontale, il telecomando IR, un'utilità PC, RS-232 o l'interfaccia web. Per connettersi al software PC Utility, gli operatori possono utilizzare una connessione USB o Ethernet diretta. Il software PC Utility offre anche la gestione EDID automatica o manuale. È possibile salvare e richiamare fino a 8 scene matrice per un utilizzo futuro, rendendo questo dispositivo flessibile per le diverse configurazioni di cui la tua azienda potrebbe aver bisogno.

Specifiche tecniche

- Interfaccia: HDMI-A
- Versione HDMI/DP/VGA: HDMI2.0, HDCP2.2
- Larghezza di banda: 18 Gbps
- Risoluzioni video: Ingresso: 800x600@60Hz , 1024x768@60Hz , 1280x768@60Hz , 1280x 800@ 60Hz , 1280x1024 @ 60Hz , 1360x768@60Hz , 136x768@60Hz , 1400x1050@60Hz , 1440x900@60Hz, 6000@60Hz , 166x768@60Hz , 1400x1050@60Hz , 1440x @60Hz , 60Hz , 1680xz , 1680x10120.ZZ 480p,576p,720p,1920x1080i,1920x1080p, 3840x2160@24Hz /25Hz/30Hz/50Hz/60Hz, 4096x2160@24Hz /25Hz/30Hz/50Hz/60Hz
- Produzione: 1920x1080@60Hz , 3840x2160@30Hz , 3840x2160@60Hz , 1280x720@60Hz , 1024x768 @60Hz, 1360x768@60Hz , 1600x1200@60Hz , 1920x1200@60H
- Ampiezza HDMI: TMDS +/- 0,4Vpp
- Impedenza differenziale: 100±15ohm
- Baud rate e protocollo: Velocità di trasmissione: 9600, bit di dati: 8 stop bit□1, nessun controllo di parità
- Ethernet: Internet Explorer 10.0+, HTML5
- Consumo massimo: 100 W, 110-240 V CA
- Dimensioni (mm): 17"(L) x 11,8"(L) x 1,7"(A) [430(L) x 300(L) x 44(A) mm]
- Peso: 5 kg

Vuoi maggiori informazioni in merito ?

[Contattaci subito!](#)