COLONNA ATTIVA A 3 VIE 500 W, 124 dB - BIANCA



COLONNA ATTIVA A 3 VIE
500 W, 124 dB - BIANCA

Reference: ALTEA-DUO-10A-W

COLONNA ATTIVA A 3 VIE 500 W, 124 dB - BIANCA

L'Altea Duo-10A-W è un sistema a colonna portatile attivo a 3 vie in polipropilene iniettato progettato per applicazioni mobili come:
eventi aziendali, celebrazioni e conferenze ecc...

Il suo amplificatore in classe D a due canali e l'alimentatore universale con potenza di picco di 1000 W forniscono la potenza
e la dinamica richieste da un sistema così versatile. La scheda DSP incorpora la tecnologia DASControl con display LCD e una manopola per la selezione di più modalità acustiche (preimpostate) a seconda di come viene utilizzato il sistema, nonché l'accesso ad altre opzioni configurabili all'interno del menu del sistema. Il DSP incorpora due ingressi indipendenti mic/line
con i rispettivi controlli di volume, oltre a un terzo ingresso per strumenti progettato per collegare tastiere, bassi o chitarre.
L'audio può essere inviato senza fili da dispositivi mobili e l'intero sistema può essere controllato con l'app DASlink GM.

Il sistema incorpora un altoparlante da 10″ 10MG4 sviluppato specificamente per la riproduzione di basse frequenze con livelli di distorsione ultra-bassi grazie a un potente gruppo magnetico e a un design della sospensione del cono con alta capacità di spostamento. Per riprodurre le frequenze medie e alte, il sistema superiore è dotato di due trasduttori
da 3″ 3PN16 con magneti al neodimio e un trasduttore a compressione M27N al neodimio accoppiato a una tromba da 100º x 50º. Il controllo direzionale orizzontale del sistema fornito dalla tromba è altamente uniforme
su tutto lo spettro delle alte frequenze (f>1000Hz) e il driver a compressione garantisce che le alte frequenze siano brillanti e definite.

Caratteristiche tecniche

- Performance:
  Gamma di Frequenza (-10 dB): 40 Hz - 20 kHz
  Copertura Orizzontale (-6 dB): 100º
  Copertura Verticale: 50º
  Massimo SPL di Picco a 1 m: 124 dB
- Elettronica e Connettori:
  Potenza Nominale Amplificatore (continua): 500 W
  Potenza Nominale Amplificatore (picco): 1000 W
  Potenza Nominale Amplificatore LF (continua): 400 W
  Potenza Nominale Amplificatore LF (picco): 800 W
  Potenza Nominale Amplificatore HF (continua): 100 W
  Potenza Nominale Amplificatore HF (picco): 200 W

Tipo di Ingresso: Bilanciato
Impedenza di Ingresso: 20 kohm
Sensibilità di Ingresso: 1,95 V (+8 dBu)
Connettore di Ingresso Segnale Audio: 2 x XLR/TRS Combo Jack Line/Mic, 1 x Wireless Stereo Bluetooth, 1 x 1/4 TRS HI-Z Instrument
Ingresso AUX: 1 x 3,5 mm Mini Jack
Connettore Loop Thru Segnale Audio: 1 x XLR Maschio
Controllo: DAScontrol™, DASlink GM™
Assorbimento di Corrente 230 V / 115 V: 1,0 A/2,0 A

- Cabinet:
  Costruzione del cabinet: Polipropilene
  Finitura: Con Texture
  Colore: Bianco
  Dimensioni (A x L x P): 2000 x 390 x 400 mm, 78,0 x 15,2 x 15,7 in
  Peso Netto: 25,0 Kg (55,0 lb)
- Componenti:
  Driver LF: 10MG4
  Driver MF: 3PN16
  Driver HF: M-27N
- Spedizione:
  Dimensioni Cartone (A x L x P): 630 x 630 x 470 mm, 24,8 x 24,8 x 18,5 in
  Peso dell'imballaggio: 28,0 Kg (61,6 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!