COLONNA ATTIVA A 3 VIE 1000 W, 127 dB - BIANCA

COLONNA ATTIVA A 3 VIE
1000 W, 127 dB - BIANCA

Reference: ALTEA-DUO-20A-W

COLONNA ATTIVA A 3 VIE 1000 W, 127 dB - BIANCA

L'Altea duo-20A è un sistema portatile a colonna a 3 vie in ABS iniettato con un subwoofer in legno, progettato per applicazioni mobili come: eventi aziendali, celebrazioni, conferenze, musica dal vivo e altro ancora.

Il suo amplificatore a due canali di Classe D e l'alimentazione universale con potenza di picco di 2000 W forniscono la potenza e la dinamica necessarie per un sistema così ultra-leggero. La scheda DSP incorpora la tecnologia DAScontrol
con display LCD e una manopola rotante per la selezione di più modalità acustiche (preset) a seconda di come viene utilizzato il sistema, oltre all'accesso ad altre opzioni configurabili nel menu del sistema. Il DSP incorpora due ingressi indipendenti mic/line con i rispettivi controlli di volume, oltre a un terzo ingresso per strumenti progettato per collegare tastiere, bassi o chitarre. L'audio può essere inviato senza fili da dispositivi mobili e l'intero sistema può essere controllato con l'app DASlink GM.

Il sistema incorpora due altoparlanti da 10" 10MG sviluppati specificamente per la riproduzione di basse frequenze con livelli di distorsione ultra-bassi grazie a un potente assemblaggio magnetico e a un design della sospensione del cono
con alta capacità di spostamento. Per riprodurre le frequenze medie e alte, il sistema superiore è dotato di quattro driver da 3" 3PN con magneti al neodimio e un driver a compressione M27N (1") al neodimio accoppiato a una tromba da 100º x 50º. Il controllo direzionale orizzontale del sistema fornito dalla tromba è altamente uniforme su tutto lo spettro delle alte frequenze (f>1000Hz) e il driver a compressione garantisce che le alte frequenze siano brillanti e definite.

Caratteristiche tecniche

- Performance:
  Gamma di Frequenza (-10 dB): 37 Hz - 20 kHz
  Copertura Orizzontale (-6 dB): 100º
  Copertura Verticale: 50º
  Massimo SPL di Picco a 1 m: 127 dB
- Elettronica e Connettori:
  Potenza Nominale Amplificatore (continua): 1000 W
  Potenza Nominale Amplificatore (picco): 2000 W
  Potenza Nominale Amplificatore LF (continua): 500 W
  Potenza Nominale Amplificatore LF (picco): 1000 W
  Potenza Nominale Amplificatore HF (continua): 500 W
  Potenza Nominale Amplificatore HF (picco): 1000 W
  Tipo di Ingresso: Bilanciato
  Impedenza di Ingresso: 20 kohm

Sensibilità di Ingresso: 1,95 V (+8 dBu)
Connettore di Ingresso Segnale Audio: 2 x XLR/TRS Combo Jack Line/Mic, 1 x Wireless Stereo Bluetooth, 1 x 1/4 TRS HI-Z Instrument
Ingresso AUX: 1 x 3,5 mm Mini Jack
Connettore Loop Thru Segnale Audio: 1 x XLR Maschio
Controllo: DAScontrol™, DASlink GM™
Assorbimento di Corrente 230 V / 115 V: 1,5 A/3,0 A

- Cabinet:
  Costruzione della Struttura: Polipropilene + Compensato di Betulla
  Finitura: Con Texture
  Colore: Bianco
  Dimensioni (A x L x P): 2000 x 360 x 445 mm, 78,0 x 14,2 x 17,5 in
  Peso Netto: 31,0 Kg (68,3 lb)
- Componenti:
  Driver LF: 10MG
  Driver MF: 3PN
  Driver HF: M-27N
- Spedizione:
  Dimensioni Cartone (A x L x P): 678 x 565 x 708 mm, 26,7 x 22,2 x 27,9 in
  Peso dell'imballaggio: 39,0 Kg (85,9 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!