

# EFFETTO MOTORIZZATO 5 LED RGBW OSRAM 40W

## Garanzia 1 anno



Il Pegasus Two è un sistema di illuminazione rivoluzionario che affascinerà il tuo pubblico come mai prima d'ora.

Reference: PEGASUS-TWO

## **Il Pegasus Two è un sistema di illuminazione rivoluzionario che affascinerà il tuo pubblico come mai prima d'ora.**

This fixture produces colorful and adaptable lighting effects with its 5\*40W Osram RGBW 4in1 LEDs. With a 60,000-hour lamp life, it guarantees enduring performance. Utilize DMX to remotely turn on or off your lighting, and the switching mode power supply will ensure efficiency. Your visual options are endless because to the precise 2° beam angle, infinite pan rotation, and motorized mutual beam angle.

Take advantage of flawless color blending, customizable beam angles, several strobe choices, and pixel control. The Pegasus Two is an effective instrument that will change the way you experience lighting.

### **Specifiche Tecniche**

- Sorgente luminosa: 5\*40w Osram RGBW 4in1 led
- Durata della lampada: 60.000 ore
- Controllo: accensione/spegnimento remoto tramite DMX
- Ballast: alimentatore switching
- Beam angle: 2°
- Rotazione panoramica infinita
- Design rivoluzionario con angolo di fascio reciproco motorizzato
- Risoluzione a 16 bit
- Riposizionamento automatico
- Osram RGBW per effetti di modifica e inseguimento
- Miscelazione dei colori perfetta
- Punti di fissaggio: 4 serrature da ¼ di giro
- 2 staffe Omega con serrature rapide a ¼ di giro
- Corda di sicurezza
- Canali DMX: 15/17/18/38
- Gamma completa 0-100% dimmer
- Bellissimo effetto color chase per led RGBW
- Controllo dei pixel su ogni singolo colore
- Angolo del fascio reciproco regolabile
- Vari stroboscopici
- Funzione RDM per modificare l'indirizzo DMX, capovolgere il display e invertire X/Y
- Aggiornamento software tramite DMX
- Ibernazione in caso di perdita DMX per il tempo preimpostato
- Indica le informazioni sulla temperatura di base, braccio e lampada

- Cambio automatico della velocità della ventola in base alla temperatura
- Display LCD da 2,4 pollici con menu inglese/cinese/francese/spagnolo
- Chiusura automatica
- Flip
- IC di comunicazione di backup
- Potenza massima assorbita: 200W
- Powercon dentro e fuori
- Alimentazione: Auto-ranging elettronico
- Intervallo di tensione in ingresso: 100-240 V, 50-60 Hz

**Vuoi maggiori informazioni in merito al nostro prodotto?**

[Contattaci subito!](#)