

MONITOR 100" 500 nits FUNZIONAMENTO 24/7



MONITOR DA SEGNALETICA
100 Pollici 500 nits con
FUNZIONAMENTO 24/7

Reference: 100BM66D

MONITOR DA SEGNALETICA 100 Pollici 500 nits con FUNZIONAMENTO 24/7

Le soluzioni Hisense Commercial Display sono perfette per la vendita al dettaglio e l'installazione aziendale. Una combinazione di design senza soluzione di continuità e luminosità migliorata garantisce contenuti digitali vivi che si distinguono dalla folla. Il display Hisense M Series offre una luminosità di 500 nit per una maggiore visibilità in ambienti luminosi. Questa maggiore luminosità aiuta i display commerciali Hisense a fornire una migliore precisione del colore e vivacità, il che significa che i colori appaiono più realistici e fedeli alla loro esperienza, creando un'esperienza visiva più coinvolgente. I display Hisense M Series sono progettati per il funzionamento 24/7, rendendoli ideali per ambienti mission critical con zero tempi di inattività richiesti. Il nostro ultimo display di grande formato da 100" è perfetto per qualsiasi ambiente in cui è richiesta una comunicazione ad alto impatto.

Caratteristiche tecniche:

Pannello:

Retroilluminazione: DLED
Tipo pannello: VA
Dimensioni: 100"
Risoluzione: 3840 x 2160
Frequenza di aggiornamento: 120 Hz
Luminosità: 500 nit (tip.)
Contrasto (tip.): 5000:1 (tip.)
Orientamento: Paesaggio e Ritratto
Durata: 50.000 ore
di funzionamento Orari: 7 giorni x 24 ore

Metodo di controllo:

Telecomando: IR
RS232: RS232*1 (RJ45)

Altoparlante:

Altoparlante integrato: 15 W x 2

Ingresso alimentazione:

CA 100 V-240 V a 50-60 HZ
Consumo energetico: 500 W (max)
Consumo in standby: <0,5 W

Ambiente:

Temperatura operativa: 0 - 40°

Umidità operativa: 10% - 80%

Connettività:

WIFI: 2,4 G/5 G

LAN: 10 /100Mbps

Sistema operativo:

Sistema operativo : Android 9.0

Specifiche:

Dornice: Nero

Dimensioni set (LxAxP): 2234,6 × 1276,2 × 86,5 mm / 88 x 50,2 x 3,4 pollici

Larghezza cornice (T/L/R/B): 13,2 mm (T/L/R), 19 mm (B)

Peso netto: 59,6 kg / 131,4 libbre

Dimensioni imballo (LxAxP): 2496 × 1500 × 325 mm/ 98,3 × 59,1 × 12,8 pollici

Peso imballato: 73,5 kg / 162,1 libbre

VESA: 600*600 mm

Certificazione:

Certificazione standard: CB/CE/ERP/FCC /cTUVus/CEC/UKCA/Energy Star

EAN:da confermare

Contenuto della confezione:

Cavo di alimentazione

Telecomando

Cavo RS232

Manuale utente

Batteria