

## MONITOR 100" 500 nits FUNZIONAMENTO 24/7



MONITOR DA SEGNALETICA  
100 Pollici 500 nits con  
FUNZIONAMENTO 24/7

Reference: 100BM66D

### MONITOR DA SEGNALETICA 100 Pollici 500 nits con FUNZIONAMENTO 24/7

Le soluzioni Hisense Commercial Display sono perfette per la vendita al dettaglio e l'installazione aziendale. Una combinazione di design senza soluzione di continuità e luminosità migliorata garantisce contenuti digitali vivi che si distinguono dalla folla. Il display Hisense M Series offre una luminosità di 500 nit per una maggiore visibilità in ambienti luminosi. Questa maggiore luminosità aiuta i display commerciali Hisense a fornire una migliore precisione del colore e vivacità, il che significa che i colori appaiono più realistici e fedeli alla loro esperienza, creando un'esperienza visiva più coinvolgente. I display Hisense M Series sono progettati per il funzionamento 24/7, rendendoli ideali per ambienti mission critical con zero tempi di inattività richiesti. Il nostro ultimo display di grande formato da 100" è perfetto per qualsiasi ambiente in cui è richiesta una comunicazione ad alto impatto.

#### Caratteristiche tecniche:

##### Pannello:

Retroilluminazione: DLED  
Tipo pannello: VA  
Dimensioni: 100"  
Risoluzione: 3840 x 2160  
Frequenza di aggiornamento: 120 Hz  
Luminosità: 500 nit (tip.)  
Contrasto (tip.): 5000:1 (tip.)  
Orientamento: Paesaggio e Ritratto  
Durata: 50.000 ore  
di funzionamento Orari: 7 giorni x 24 ore

##### Metodo di controllo:

Telecomando: IR  
RS232: RS232\*1 (RJ45)

##### Altoparlante:

Altoparlante integrato: 15 W x 2

##### Ingresso alimentazione:

CA 100 V-240 V a 50-60 HZ  
Consumo energetico: 500 W (max)  
Consumo in standby: <0,5 W

**Ambiente:**

Temperatura operativa: 0 - 40°

Umidità operativa: 10% - 80%

**Connettività:**

WIFI: 2,4 G/5 G

LAN: 10 /100Mbps

**Sistema operativo:**

Sistema operativo : Android 9.0

**Specifiche:**

Dornice: Nero

Dimensioni set (LxAxP): 2234,6 × 1276,2 × 86,5 mm / 88 x 50,2 x 3,4 pollici

Larghezza cornice (T/L/R/B): 13,2 mm (T/L/R), 19 mm (B)

Peso netto: 59,6 kg / 131,4 libbre

Dimensioni imballo (LxAxP): 2496 × 1500 × 325 mm/ 98,3 × 59,1 × 12,8 pollici

Peso imballato: 73,5 kg / 162,1 libbre

VESA: 600\*600 mm

**Certificazione:**

Certificazione standard: CB/CE/ERP/FCC /cTUVus/CEC/UKCA/Energy Star

EAN:da confermare

**Contenuto della confezione:**

Cavo di alimentazione

Telecomando

Cavo RS232

Manuale utente

Batteria