

CASSA PASSIVA 8" A 2 VIE 150 W, 122 dB, 8 OHM - USO ESTERNO



CASSA PASSIVA 8" A 2 VIE
150 W, 122 dB, 8 OHM - USO
ESTERNO

Reference: ALTEA-408-WR

CASSA PASSIVA 8" A 2 VIE 150 W, 122 dB, 8 OHM - USO ESTERNO

ALTEA-408 è un sistema passivo progettato per offrire un'eccezionale qualità sonora in un'ampia gamma di applicazioni, dal PA in piccoli eventi, al monitor da palco e alle installazioni fisse. Altea-408 è in grado di riprodurre frequenze da 70 Hz a 20 kHz e offre un SPL massimo di 122 dB, rendendolo un sistema estremamente versatile.

Il sistema è dotato di un potente trasduttore da 8" con bobina mobile da 2" per la riproduzione delle frequenze medie e basse.

Per le alte frequenze, il sistema è dotato di un driver a compressione con bobina da 1", che offre prestazioni eccezionali.

Questa configurazione garantisce una chiarezza eccezionale e prestazioni straordinarie. Il diffusore progettato per fornire una dispersione di 90° x 90° garantisce, insieme al resto dei componenti, una dispersione sonora ampia e uniforme.

ALTEA-408 è realizzato in polipropilene di alta qualità, che lo rende un sistema estremamente robusto e leggero, con un peso di soli 9,4 Kg (20,7 lb). Dotato di maniglie ergonomiche integrate e di punti di fissaggio M8, questo sistema è facile da trasportare e installare, offrendo una soluzione pratica ed efficiente per qualsiasi allestimento sonoro.

La variante ALTEA-408-WR è progettata per l'uso esterno e incorpora componenti migliorati e resistenti agli agenti atmosferici.

La griglia e le viti INOX garantiscono la resistenza alla ruggine e la griglia è dotata di un triplo strato di protezione: tessuto,

schiuma e rete idrorepellente, che protegge da umidità, polvere e piccole particelle d'acqua, aumentando la durata dei componenti.

Sul lato posteriore è presente una copertura protettiva per il cavo speakON che protegge il collegamento elettrico dal contatto con l'acqua.

Questi aggiornamenti, accuratamente integrati, si traducono in un sistema di diffusori ad alte prestazioni, adatto a diverse condizioni.

Caratteristiche tecniche

- Performance:
 - Gamma di frequenza (-10 dB): 70 Hz - 20 kHz
 - Copertura orizzontale (-6 dB): 90°
 - Copertura verticale: 90°
 - Potenza RMS: 150 W

- Potenza di picco: 600 W
- Sensibilità sull'asse 1W/1 m: 94 dB SPL
- SPL di picco massimo a 1 m: 122 dB
- Amplificatore raccomandato:
 - INTEGRAL-A402
 - INTEGRAL-A1002
 - INTEGRAL-A1004
- Connettori:
 - Connettore di ingresso audio: 1 x speakON NL4
 - Connettore di uscita audio: 1 x speakON NL4
- Cabinet:
 - Costruzione dell'involucro: Polipropilene
 - Geometria dell'involucro: Trapezoidale
 - Punti di fissaggio: Punti di fissaggio M8
 - Colore: Nero
 - Profondità: 260 mm (10,2 in)
 - Dimensioni (A x L x P): 480 x 280 x 260 mm - 18,9 x 11,0 x 10,2 pollici
 - Peso netto: 9,4 Kg (20,7 lb)
- Componenti:
 - Driver LF: 8GV
 - Driver HF: M-32
- Spedizione:
 - Dimensioni del cartone (A x L x P): 550 x 350 x 340 mm - 21,6 x 13,8 x 13,4 pollici
 - Peso dell'imballaggio: 11,3 Kg (24,9 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

[Contattaci subito!](#)