

## CASSA PASSIVA A 2 VIE 150W, 8" 8ohmIN POLIPROPILENE DA ESTERNO



Sistema full range a 2 vie

Altoparlante per bassi da 8"

Driver a compressione da 1"

Design della custodia angolato per l'uso con monitor da palco

Reference: ALTEA-408-WR

ALTEA-408 è un sistema passivo, progettato principalmente per applicazioni di installazione, che offre la flessibilità di scegliere tra una gamma di DSP esterni e opzioni di amplificazione all'interno della serie Integral. Optando per le soluzioni elettroniche avanzate della serie Integral, gli utenti possono godere delle stesse eccezionali funzionalità e qualità del suono della versione autoalimentata, garantendo un'esperienza audio coerente e affidabile su tutta la gamma.

L'ALTEA-408 è dotato di un trasduttore da 8" con bobina da 2", che offre una riproduzione accurata dei bassi e una musicalità eccezionale. Le alte frequenze sono sapientemente gestite da un driver a compressione con bobina mobile da 1", che fornisce prestazioni eccezionali. Con una copertura della tromba di 90° x 90°, questa combinazione di componenti garantisce una dispersione del suono ampia e uniforme, rendendolo ideale per la riproduzione musicale.

La variante ALTEA-408-WR è progettata per ambienti esterni e difficili, con componenti aggiornati e resistenti agli agenti atmosferici. La griglia e le viti INOX garantiscono resistenza agli elementi, mentre il sistema di protezione della griglia a triplo strato, composto da tessuto, schiuma e rete idrofobica, protegge da umidità, polvere e piccole particelle d'acqua. Una copertura protettiva per il cavo speakON ne aumenta ulteriormente la durata. Questi aggiornamenti attentamente integrati danno vita a un sistema di altoparlanti ad alte prestazioni, adatto a diverse condizioni.

Prestazione	
<b>Gamma di frequenza (-10 dB)</b>	70 Hz – 20 kHz
<b>Copertura orizzontale (-6 dB)</b>	90°
<b>Copertura verticale</b>	90°
<b>Gestione della potenza RMS</b>	150 W
<b>Gestione della potenza di picco</b>	600 W
<b>Sensibilità in asse 1 W/1 m</b>	94 dB SPL
<b>SPL di picco massimo a 1 m</b>	122dB
<b>Amplificatore consigliato</b>	INTEGRAL-A402 INTEGRAL-A1002 INTEGRAL-A1004
<b>Processore consigliato</b>	DSP-226

Connettori

<b>Connettore di ingresso audio</b>	1 x speakON NL4
<b>Connettore di uscita audio</b>	1 x speakON NL4
<b>Allegato</b>	
<b>Costruzione di recinzioni</b>	Polipropilene
<b>Geometria dell'involucro</b>	Trapezoidale
<b>Ancoraggio</b>	Punti di ancoraggio M8
<b>Colore</b>	Nero
<b>Profondità</b>	260 mm (10,2 pollici)
<b>Dimensioni (A x L x P)</b>	480 x 280 x 260 mm 18,9 x 11,0 x 10,2 pollici
<b>Peso netto</b>	9,4 kg (20,7 libbre)
<b>Componenti</b>	
<b>Driver LF</b>	8GV
<b>Driver HF</b>	M-32
<b>Spedizione</b>	
<b>Dimensioni del cartone (A x L x P)</b>	550 x 350 x 340 mm 21,6 x 13,8 x 13,4 pollici
<b>Peso della Spedizione</b>	11,3 kg (24,9 libbre)