CASSA PASSIVA 8" A 2 VIE 150 W, 122 dB, 8 OHM - IP65 PER USO ESTERNO



CASSA PASSIVA 8" A 2 VIE 150 W, 122 dB, 8 OHM - IP65 PER USO ESTERNO

Reference: ALTEA-408-WR

CASSA PASSIVA 8" A 2 VIE 150 W, 122 dB, 8 OHM - IP65 PER USO ESTERNO

ALTEA-408 è un sistema passivo progettato per offrire un'eccezionale qualità sonora in un'ampia gamma di applicazioni,
dal PA in piccoli eventi, al monitor da palco e alle installazioni fisse. Altea-408 è in grado di riprodurre frequenze
da 70 Hz a 20 kHz e offre un SPL massimo di 122 dB, rendendolo un sistema estremamente versatile.

Il sistema è dotato di un potente trasduttore da 8″ con bobina mobile da 2″ per la riproduzione delle frequenze medie e basse.
Per le alte frequenze, il sistema è dotato di un driver a compressione con bobina da 1″, che offre prestazioni eccezionali.
Questa configurazione garantisce una chiarezza eccezionale e prestazioni straordinarie. Il diffusore progettato per fornire
una dispersione di 90º x 90º garantisce, insieme al resto dei componenti, una dispersione sonora ampia e uniforme.

ALTEA-408 è realizzato in polipropilene di alta qualità, che lo rende un sistema estremamente robusto e leggero,
con un peso di soli 9,4 Kg (20,7 lb). Dotato di maniglie ergonomiche integrate e di punti di fissaggio M8, questo sistema è facile da trasportare e installare, offrendo una soluzione pratica ed efficiente per qualsiasi allestimento sonoro.

La variante ALTEA-408-WR è progettata per l'uso esterno e incorpora componenti migliorati e resistenti agli agenti atmosferici.
La griglia e le viti INOX garantiscono la resistenza alla ruggine e la griglia è dotata di un triplo strato di protezione: tessuto,
schiuma e rete idrorepellente, che protegge da umidità, polvere e piccole particelle d'acqua, aumentando la durata dei componenti.
Sul lato posteriore è presente una copertura protettiva per il cavo speakON che protegge il collegamento elettrico dal contatto con l'acqua.
Questi aggiornamenti, accuratamente integrati, si traducono in un sistema di diffusori ad alte prestazioni, adatto a diverse condizioni.

Caratteristiche tecniche

- Performance:
  Gamma di frequenza (-10 dB): 70 Hz – 20 kHz
  Copertura orizzontale (-6 dB): 90º
  Copertura verticale: 90º

Potenza RMS: 150 W
Potenza di picco: 600 W
Sensibilità sull'asse 1W/1 m: 94 dB SPL
SPL di picco massimo a 1 m: 122 dB

- Amplificatore raccomandato:
  INTEGRAL-A402
  INTEGRAL-A1002
  INTEGRAL-A1004
- Connettori:
  Connettore di ingresso audio: 1 x speakON NL4
  Connettore di uscita audio: 1 x speakON NL4
- Cabinet:
  Costruzione dell'involucro: Polipropilene
  Geometria dell'involucro: Trapezoidale
  Punti di fissaggio: Punti di fissaggio M8
  Colore: Nero
  Profondità: 260 mm (10,2 in)
  Dimensioni (A x L x P): 480 x 280 x 260 mm - 18,9 x 11,0 x 10,2 pollici
  Peso netto: 9,4 Kg (20,7 lb)
- Componenti:
  Driver LF: 8GV
  Driver HF: M-32
- Spedizione:
  Dimensioni del cartone (A x L x P): 550 x 350 x 340 mm - 21,6 x 13,8 x 13,4 pollici
  Peso dell'imballaggio: 11,3 Kg (24,9 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!