SUBWOOFER ATTIVO 15" - 600 W, 131 dB - 230/115 V - NERO



SUBWOOFER ATTIVO 15" - 600 W, 131 dB - 230/115 V - NERO

Reference: ALTEA-S15A

SUBWOOFER ATTIVO 15" - 600 W, 131 dB - 230/115 V - NERO

L'ALTEA-S15A è un subwoofer attivo compatto ma potente con un design bass-reflex
che offre una risposta in frequenza profonda e livelli di pressione sonora impressionanti.

Il woofer DAS 15FW4 da 15″ vanta una costruzione di alta qualità con bobina mobile da 3″ e cestello in alluminio pressofuso,
che consente un'elevata escursione e una tenuta in potenza di 600 watt/AES. Un sistema di ventilazione ottimizzato consente
un elevato carico sostenuto con una compressione di potenza estremamente ridotta.

Il woofer è gestito da un amplificatore di potenza integrato in Classe D con alimentazione switching ad ampio spettro, che fornisce 600 watt/RMS e 1200 watt/picco, consentendo un SPL massimo di 131 dB con una risposta in frequenza da 40Hz a 125kHz.

L'ALTEA-S15A dispone inoltre di un'ampia gamma di impostazioni per garantire le migliori prestazioni possibili.
Le connessioni di alimentazione PowerCon In/Out sono incluse, mentre il DSP integrato con DAScontrol™ (display LCD+encoder)
consente di regolare le frequenze di crossover, due preset sonori (deep/loud) e preset cardioidi.
Con le preimpostazioni cardioidi è possibile creare rapidamente e facilmente configurazioni con più unità ALTEA-S15A per ridurre l'energia sonora emessa verso la parte posteriore.

Il cabinet dell'ALTEA-S15A è costruito in compensato di betulla di alta qualità e rifinito con il nostro robusto rivestimento PU ISOflex™.
La griglia frontale di alta qualità è verniciata a polvere. Per il trasporto, oltre alle due maniglie laterali,
l'ALTEA-S15A è predisposto per il montaggio di ruote posteriori.

Caratteristiche tecniche

- Performance:
  Gamma di Frequenza (-10 dB): 40 Hz - 125 Hz
  Massimo SPL di Picco a 1 m: 131 dB
- Elettronica e Connettori:
  Potenza Nominale Amplificatore (continua): 600 W
  Potenza Nominale Amplificatore (picco): 1200 W
  Tipo di Ingresso: Bilanciato
  Impedenza di Ingresso: 20 kohm

Sensibilità di Ingresso: 1,95 V (+8 dBu)
Connettore di Ingresso Segnale Audio: 2 x XLR Femmina
Connettore Loop Thru Segnale Audio: 2 x XLR Maschio
Controllo: DAScontrol™
Connettore Uscita AC: powerCON NAC3MPB
Assorbimento di Corrente 230 V / 115 V: 1,4 A/2,8 A

- Cabinet:
  Costruzione della Struttura: Compensato di Betulla
  Geometria della Struttura: Rettangolare
  Finitura: Vernice ISO-flex
  Colore: Nero
  Dimensioni (A x L x P): 470 x 485 x 685 mm, 18,5 x 19,1 x 27,0 in
  Peso Netto: 30,0 Kg (66,0 lb)
- Componenti:
  Driver LF: 15FW4
- Spedizione:
  Dimensioni Cartone (A x L x P): 515 x 525 x 716 mm, 20,3 x 20,7 x 28,2 in
  Peso dell'imballaggio: 35,0 Kg (77,0 lb)

Vuoi maggiori informazioni in merito a questo prodotto?

Contattaci subito!